

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям
по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем»
для студентов направления подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов
(Направленность (профиль) «Транспортная логистика»)

Ставрополь, 2026

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем» предназначены для студентов по направлению подготовки бакалавриата 23.03.01 - «Технология транспортного процесса» (всех форм обучения) и составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В методических указаниях рассмотрены вопросы технологии, организации и управления перевозками, в т. ч. с использованием экономико-математических методов. и обеспечение безопасности автомобильных перевозок. В частности, особенности расчета технико-эксплуатационных показателей работы автомобилей на маршрутах, выбора подвижного состава для перевозки различных грузов, определения потребностей в транспортных средствах, организации перевозок грузов челночным методом, построения графика работы автомобилей на комбинированном маршруте, маршрутизации массовых грузов и грузов мелкими партиями; планирование и организации международных перевозок, составление плановых заданий водителям и т. д.

В указаниях представлены практические работы по различным разделам дисциплины, изложены основные методические рекомендации по выполнению и оформлению работ.

Составитель: к. э. н., доцент В. М. Павленко

Рецензент: к. э. н., доцент П. П. Гладкий

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава на маршрутах.....	4
Практическая работа 2. Выбор подвижного состава для перевозки грузов.....	12
Практическая работа 3. Определение потребности в транспортных средствах.....	19
Практическая работа 4. Организация движения автомобилей-тягачей челночным методом.....	22
Практическая работа 5. Построение графика работы подвижного состава на комбинированном маршруте.....	26
Практическая работа 6. Составление часового графика подачи автомобилей под погрузку с помощью игровых матриц.....	29
Практическая работа 7. Распределение ПС предприятий между обслуживаемой клиентурой	37
Практическая работа 8. Планирование работы автомобилей на маятниковых маршрутах	40
Практическая работа 9. Маршрутизация перевозок массовых грузов ..	45
Практическая работа 10. Определение последовательности объезда пунктов развозочного маршрута	48
Практическая работа 11. Планирование и организация междугородных грузовых перевозок	54
Практическая работа 12. Составление планового задания водителям, оформление и обработка путевых листов	59
Практическая работа 13. Квалификационные требования и примерный учебный план подготовки водителей ТС категории «В»	
Список литературы.....	65
Варианты заданий.....	66

Автомобильный транспорт обеспечивает разнообразные производственные, кооперированные и экономические связи между предприятиями и регионами, являясь важным элементом логистики. Рациональная эксплуатация автомобильного транспорта способствует ускорения движения материальных потоков в сфере распределения. В условиях рыночных отношений, когда основной целью функционирования предприятия является полное и качественное удовлетворение потребностей рынка автотранспортных услуг, оптимизация затрат и получение прибыли, важное значение приобретает проведение динамичной инновационной политики, предусматривающей постоянное совершенствование и обновление услуг, диверсификацию их ассортимента, разработку и применение прогрессивных процессов доставки грузов, что содействует стабилизации финансового положения автопредприятий и обеспечению их устойчивого конкурентного положения на рынке.

Настоящие методические указания включает выполнение работ, посвященная интенсификации использования транспортных средств и повышению эффективности организации перевозок грузов и способствующих приобретению и закреплению теоретических знаний, а также овладения необходимыми навыками и умением.

Практическая работа 1

Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава на маршрутах

Цель и содержание работы: определить значение расчета технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) использования автомобилей на кольцевых и развозочных маршрутах.

При выполнении работы студенты должны: овладеть методикой определения ТЭП использования автомобилей; ознакомиться с особенностями расчета ТЭП при работе автомобилей на кольцевом и развозочном маршруте.

Теоретическое обоснование

Кольцевым маршрутом (рис.1.1) называется путь следования ПС по замкнутому контуру, соединяющему несколько пунктов погрузки-разгрузки грузов.

Организация движения ПС по кольцевым маршрутам позволяет более производительно использовать пробег и повысить выработку автомобиля. Целесообразность организации кольцевых маршрутов зависит от удаленности и наличия грузовой корреспонденции тех пунктов, через которые проходит трасса маршрута, рода груза и величины грузопотока, срочности и размера партии груза, режима работы клиентуры и применяемого типа ПС.

Развозочным называется маршрут, при движении по которому производится постепенная выгрузка груза из автомобиля в пунктах заезда. Развозочные маршруты организуются в тех случаях, когда все грузы доставляемого в пункты, меньше номинальной грузоподъемности автомобиля (обслуживание розничной торговой сети, предприятий общественного питания и т. д.). при этом автомобиль загружается в одном пункте, а затем, двигаясь по кольцевому маршруту, последовательно частично разгружается в различных пунктах маршрута. Грузоподъемность автомобиля по участкам маршрута используется не полностью, а движение по маршруту рассматривается как одна

поездка с заездами. Развозочные маршруты являются неизбежными при соблюдении регулярности и срочности доставки потребителям мелких партий груза и являются более эффективными по сравнению с маятниковыми маршрутами.




Рисунок 1.1 – Схема кольцевого и развозочного маршрута

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Технико-эксплуатационные показатели использования при работе на кольцевом маршруте определяется следующим образом:

$$тоб = \frac{L_{МК}}{V_m} + \sum_{i=1} tnpi, \quad (1.1)$$

где $L_{МК}$ – протяженность кольцевого маршрута, км.;

V_m – техническая скорость автомобиля, км/ч.;

$tnpi$ – простой под погрузкой-разгрузкой за i -ю поездку, ч.

Количество оборотов:

$$ноб = \frac{T_m}{тоб} = \frac{T_n - t_n}{тоб}, \quad (1.2)$$

где T_m – время работы на маршруте, км.;

T_n – время в наряде, ч.;

t_n – время нулевого пробега, ч.

Время в наряде уточняется.

Количество поездок за день:

$$ne = m \cdot nob, \quad (1.3)$$

где m – количество поездок за оборот

Средняя длина грузенной поездки за оборот:

$$\bar{leg} = \frac{\sum_{i=1}^n leg_i}{m}, \quad (1.4)$$

где leg_i – длина i -ой грузенной поездки, км.

Коэффициент использования пробега автомобиля за оборот:

$$\beta_{об} = \frac{\sum_{i=1}^n leg_i}{L_{мк}}. \quad (1.5)$$

Средний коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля ($\bar{\gamma}_c$) за оборот:

$$\bar{\gamma}_c = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_{ci}}{m} \quad \text{или} \quad \bar{\gamma}_c = \frac{\sum_{i=1}^n q\phi_i}{q_n \cdot m}, \quad (1.6)$$

где $q\phi_i$ – количество перевезенного груза на i -ом участке маршрута, т.;

q_n – номинальная грузоподъемность автомобиля, т.

Средний коэффициент динамического использования грузоподъемности автомобиля ($\bar{\gamma}_d$) за оборот:

$$\gamma_{\partial}^{-} = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_{\partial i} \cdot legi}{\sum_{i=1}^n legi} \quad \text{или} \quad \gamma_{\partial}^{-} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{\phi i} \cdot legi}{q_n \cdot \sum_{i=1}^n legi} \quad (1.7)$$

Среднее время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой на одну езду за оборот:

$$tnp^{-} = \frac{\sum_{i=1}^n tnp_i}{m}. \quad (1.8)$$

Суточный груженный и общий пробег автомобиля:

$$L_{гр.с} = nob \cdot \sum_{i=1}^n l_{гр i}. \quad (1.9)$$

$$L_{общ.с} = L_{гр.с} + L_{х.с} + L_o. \quad (1.10)$$

Коэффициент использования пробега за день:

$$\beta = \frac{L_{гр.с}}{L_{общ.с}}. \quad (1.11)$$

Объем перевозок груза:

- за один оборот:

$$Q_{об} = q_n \cdot \sum_{i=1}^n \gamma_{ci} = \sum_{i=1}^n Q_{\phi i}. \quad (1.12)$$

- за рабочий день:

$$Q_p = Q_{об} \cdot nob = nob \cdot q_n \cdot \sum_{i=1}^n \gamma_{ci}. \quad (1.13)$$

Грузооборот:

- за один оборот:

$$P_{об} = q_n \cdot \sum_{i=1}^n \gamma_{ci} \cdot legi = \sum_{i=1}^n Q_{\phi i} \cdot legi. \quad (1.14)$$

- за рабочий день:

$$P_p = P_{об} \cdot nob = nob \cdot q_n \cdot \sum_{i=1}^n \gamma_{ci} \cdot legi = nob \cdot \sum_{i=1}^n Q_{\phi i} \cdot legi. \quad (1.15)$$

Среднее расстояние перевозки грузов за оборот:

$$l_{zp} = \frac{P_{об}}{Q_{об}} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{\phi i} \cdot l_{egi}}{\sum_{i=1}^n Q_{\phi i}}. \quad (1.16)$$

Показатели использования автомобиля при работе на развозочном маршруте определяются в следующей последовательности:

Время оборота автомобиля:

$$t_{об} = \frac{L_{pm}}{v_m} + t_{np} + t_z \cdot (n_z - 1), \quad (1.17)$$

где L_{pm} – длина развозочного маршрута, км.;

t_z – дополнительное время на каждый заезд, ч. (9 мин. за каждый пункт);

n_z – количество заездов за оборот.

Количество оборотов:

$$n_{об} = \frac{T_H - t_H}{t_{об}}. \quad (1.18)$$

Средний коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля:

$$\gamma_c = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{\phi i}}{q_H \cdot n_{уч}}, \quad (1.19)$$

где $q_{\phi i}$ – количество груза, перевозимого на i -ом участке маршрута, т.;

$n_{уч}$ – количество участков.

Средний коэффициент динамического использования грузоподъемности автомобиля ($\bar{\gamma}_d$) за оборот:

$$\bar{\gamma}_d = \frac{\sum_{i=1}^n q_{\phi i} \cdot l_{egi}}{q_H \cdot L_{zm}}, \quad (1.20)$$

где $q_{\phi i}$ – фактическое количество груза, доставляемого в пункты заезда, т.;

$L_{\mathcal{M}}$ – пробег с грузом по маршруту, км.

Коэффициент использования пробега автомобиля за поездку:

$$\beta = \frac{L_{\mathcal{M}}}{L_{p\mathcal{M}}}. \quad (1.21)$$

Суточный груженный и общий пробеги автомобиля за день:

$$L_{\mathcal{P}.c} = n_{об} \cdot \sum_{i=1}^n l_{\mathcal{P}i}. \quad (1.22)$$

$$L_{обц.c} = L_{\mathcal{P}.c} + L_{x.c} + L_o. \quad (1.23)$$

Коэффициент использования пробега за день:

$$\beta = \frac{L_{\mathcal{P}.c}}{L_{обц.c}}. \quad (1.24)$$

Объем перевозок груза:

- за один оборот:

$$Q_e = q_n \cdot \gamma_{c1уч}, \quad (1.25)$$

где $\gamma_{c1уч}$ – коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля на 1 участке.

- за рабочий день:

$$Q_p = Q_e \cdot n_e. \quad (1.26)$$

где n_e – число выполняемых поездок за день.

Грузооборот:

- за один оборот:

$$P_e = q_n \cdot \sum_{i=1}^n \gamma_{ci} \cdot l_{egi}. \quad (1.27)$$

- за рабочий день:

$$P_p = P_e \cdot n_e. \quad (1.28)$$

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с заданием на работу обосновываются исходных данных (грузоподъемность автомобилей, время простоя под погрузкой и разгрузкой автомобилей и др.).
2. Определяются ТЭП работы автомобилей при их использовании на кольцевом маршруте.
3. Определяются ТЭП работы автомобилей при их использовании на развозочном маршруте.
4. Готовится вывод по выполненной работе.

Содержание отчета и его форма:

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое описание теоретического материала.
4. Схемы маршрутов с указанием протяженности участков и объемов перевозок груза по ним.
5. Расчет ТЭП работы автомобиля на кольцевом и развозочном маршрутах.
6. Выводы по результатам расчетов.

Вопросы для защиты работы

1. Как определяется время оборота автомобиля на развозочном маршруте?
2. Как определяется среднее значение статистического коэффициента использования грузоподъемности автомобиля на кольцевом и развозочном маршрутах?
3. Как определяется среднее значение динамического коэффициента использования грузоподъемности автомобиля на кольцевом и развозочном маршрутах?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 6, 9, 13, 15, 20]

Практическая работа 2

Выбор подвижного состава для перевозки грузов

Цели и содержание работы: выбор рационального типа и грузоподъемности автомобилей для перевозки различных грузов в конкретных условиях эксплуатации ПС.

В результате выполнения работы студенты должны: ознакомиться с методикой выбора наиболее эффективного ПС для перевозки грузов с учетом реальных условий эксплуатации; овладеть навыками выбора ПС.

Теоретическое обоснование

Выбор целесообразного ПС применительно к конкретным условиям перевозок с учетом реального объема перевозок и сложившейся структуры парка производится путем сопоставления и сравнения ПС различных типов и моделей между собой в одинаковых условиях перевозок. При этом учитывают объем и расстояние перевозок, партионность грузов, средства и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, состояние дорожной сети, тип дорожного покрытия, предельные осевые нагрузки, пропускную способность и т.д.

Выбор типа ПС для перевозки определенного груза сводится, в основном, к выбору кузова, соответствующего перевозимому грузу, размещение его в кузове, способ погрузки и выгрузки. Затем выбирают ПС конкретной модели, что обусловлено различием технико-эксплуатационных качеств ав-

томобилей и автопоездов различных моделей, которые могут быть использованы для перевозки одного и того же груза.

Выбор наиболее эффективного ПС производится на основе сравнения результатов эксплуатационных и экономических расчетов.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Выбор ПС для перевозки массовых грузов

Сравнительная оценка ПС конкретных моделей для выполнения массовых грузовых перевозок производится по показателям производительности, себестоимости и рентабельности.

Часовая производительность автомобиля:

$$W_m = \frac{v_m \cdot q_n \cdot \gamma_c \cdot \beta}{l_{eg} + v_m \cdot \beta \cdot t_{np}}, \quad (2.1)$$

где v_m – техническая скорость, км/ч.;

t_{np} – время погрузки-разгрузки на одну поездку, ч.

β – коэффициент использования пробега;

l_{eg} – длина поездки с грузом, км.;

q_n – номинальная грузоподъемность, т.

При определении производительности сравниваемых автомобилей значения β , γ_c , l_{eg} , характеризующие условия работы ПС, принимаются в расчетах одинаковыми. Показатели v_m , q_n и t_{np} характеризующие данный тип и модель ПС, принимаются разными по величине.

Расчет часовой производительности (себестоимости и рентабельности) выполняется при следующих значениях длины поездки с грузом:

- автосамосвал: 1 км., 2 км., 3 км., 5 км., 10 км.;
- бортовые автомобили: 1 км., 2 км., 3 км., 5 км., 15 км.;
- самосвальные автопоезда: 15 км., 20 км., 30 км., 40 км., 50 км.;
- бортовые автопоезда: 20 км., 30 км., 50 км., 70 км., 100 км.;

Себестоимость перевозок грузов рассчитывается для каждой сравниваемой модели автомобиля по формуле:

$$S_m = \frac{leg \cdot (C_{nep} + C_{zn} + C_{пост})}{q_n \cdot \gamma \cdot c \cdot \beta}, \quad (2.2)$$

где C_{nep} – переменные расходы на 1 км пробега, руб.;

C_{zn} – расходы по заработной плате водителей на 1 км пробега, руб.;

$C_{пост}$ – постоянные расходы на 1 км пробега, руб.

Рентабельность перевозок определяется:

$$R_{nep} = \frac{0,98 \cdot D - S_n}{S_n} \cdot 100, \quad (2.3)$$

где D – доходы от перевозки 1 т груза, согласно действующим тарифам и правилам, руб./т.;

S_n – себестоимость перевозок 1 т груза, руб./т.

Результаты расчетов производительности, себестоимости и рентабельности перевозок автомобилей разных марок и моделей сводится в таблицы, по полученным данным строятся графики их изменения зависимости от длины поездки с грузом.

*Определение равноэффективных расстояний применения
универсального и специализированного подвижного состава*

Применение специализированного ПС позволяет более эффективно организовать транспортный процесс – уменьшить количественные и качественные потер груза, снизить трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ, уменьшить затраты на тару и т. д. Однако вследствие наличия дополнительных устройств, грузоподъемность его меньше, а затраты на эксплуатацию больше по сравнению с бортовыми автомобилями. Выбор специализированного ПС сводится к установлению сфер его целесообразности применения, определяемых равноценным расстоянием перевозки грузов, при котором эффективность универсального и специализированного автомобилей одинаковы.

Равноценное расстояние определяется по производительности и себестоимости перевозки.

По производительности ПС (при $\gamma_c = \gamma_d$):

$$L_w = V_m \cdot \beta \cdot (q_n \cdot \frac{\Delta t}{\Delta q} - t_{np}), \quad (2.4)$$

где Δt – время, на которое сокращается простой специализированного автомобиля при погрузке-разгрузке, ч.;

Δq – разница грузоподъемности универсального и специализированного автомобилей, т.

При работе в одинаковых условиях β и для универсального и специализированного автомобилей принимаются одинаковыми.

Равномерное расстояние можно определить и графически построив графики изменения производительности и себестоимости перевозки груза бортовыми и специализированным автомобилями в зависимости от расстояния перевозки грузов.

*Обоснование грузоподъемности автосамосвала для
обслуживания экскаватора*

Важной задачей организации перевозок является обеспечение эффективной и согласованной работы погрузочно-транспортного комплекса. Одним из ее условий выступает соответствие производительности погрузочно-разгрузочного механизма и грузоподъемности автомобиля.

Для обслуживания экскаватора заданной марки необходимо выбрать автосамосвал соответствующей грузоподъемности. Основным экономическим критерием при выборе автосамосвала для совместной работы с экскаватором является себестоимость разработки и транспортировки груза, определяемая по формуле:

$$S = \frac{C_{\text{э}}}{P_{\text{э}} \cdot V_{\text{г}}} + S_m, \quad (2.5)$$

где $C_{\text{э}}$ – себестоимость 1 ч работы самосвала, руб.;

$P_{\text{э}}$ – производительность экскаватора, м³/ч.;

$V_{\text{г}}$ – объемная масса груза, т/м³;

S_m – себестоимость перевозки 1 т грунта, руб.

При выборе автосамосвала для использования с экскаватором необходимо учитывать предельно допустимое соотношение между грузоподъемностью автомобиля и массой груза, погружаемого за один цикл погрузки. Это соотношение определяет число циклов, необходимое для погрузки автомобиля, которое рассчитывается по формуле:

$$n_{\text{ц}} = \frac{q_{\text{н}}}{q_{\text{г}}}, \quad (2.6)$$

где $q_{\text{г}}$ – масса груза погружаемого за один цикл погрузки (масса груза в ковше), т.

Масса груза в ковше равна:

$$q_{\text{г}} = V_{\text{к}} \cdot K_{\text{э}} \cdot V_{\text{г}}, \quad (2.7)$$

где $V_{\text{к}}$ – объем ковша экскаватора, м³;

K_z – коэффициент заполнения ковша.

Число циклов погрузки должно составлять:

- для мягких грунтов – не менее 3-х ковшей;
- для тяжелых грунтов – не менее 4-х ковшей;
- для скальных пород – не менее 4-х ковшей.
- максимальное число ковшей – 8.

Выбор грузоподъемности автомобиля для работы на развозочном маршруте

Основными факторами, учитываемыми при выборе грузоподъемности автомобиля при доставке груза на развозочном маршруте, являются размеры завозимых партий грузов, определяющие коэффициент использования доставки груза и число пунктов заезда, расстояние доставки груза и пробега между смежными пунктами завоза.

Для доставки груза по развозочному маршруту выбирается автомобиль такой грузоподъемности, при которой перевозка партии будет выполняться с наименьшими затратами.

При возможности использования автомобилей различной грузоподъемности, если задана последовательность объектов завоза, задача выбора ПС решается последовательным составлением затрат, приходящихся на 1 т перевозимого груза.

Выбор автомобиля большей грузоподъемности целесообразен, если соблюдается условие:

$$S_{mi} \geq S_{m(i+1)}, \quad (2.8)$$

где S_{mi} , $S_{m(i+1)}$ – себестоимость перевозки 1 т груза соответственно автомобиля с меньшей и большей грузоподъемности, руб.;

Порядок выполнения работы:

1. Согласно варианту задания преподавателя собираются необходимые исходные данные.

2. Выбирается ПС для перевозки массовых грузов.
3. Составляется графики изменения грузоподъемности, себестоимости в зависимости от расстояния перевозок грузов.
4. Определяется равноэффективное расстояние применения универсального и специализированного ПС для перевозки грузов.
5. Обосновывается оптимальная грузоподъемность автосамосвала для обслуживания экскаватора.
6. По каждому разделу работы приводятся выводы.

Содержание отчета и его форма:

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое описание теоретического материала.
4. Расчет показателей по каждому разделу работы.
5. График изменения производительности и рентабельности перевозок.
6. Выводы по результатам расчетов по каждому разделу работы.

Вопросы для защиты работы

1. По каким показателям выбирается ПС для перевозки массовых грузов?
2. По какому критерию выбирается грузоподъемность автосамосвала для обслуживания экскаватора?
3. Как определяется равноценное расстояние применения универсального специализированного ПС?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература : [1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20]

Практическая работа 3

Определение потребности в транспортных средствах

Цели и содержание работы: определить потребность в транспортных средствах в общем виде, при оперативном планировании и для обслуживания экскаватора.

В результате выполнения работы студенты должны: ознакомиться с методами определения потребности в транспортных средствах; овладеть навыками расчета потребности в автомобилях.

Теоретическое обоснование

Важной задачей организации перевозок является обеспечение эффективной и согласованной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных средств (ПРС). Одним из условий выступает соответствие производительности ПРС грузоподъемности ПС. Потребность в транспортных средствах и ПРС зависит не только от эксплуатационных характеристик этих средств и объема работ, но и степени согласования их функционирования.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

После окончательного выбора рационального типа ПС определяют требуемое его количество на основании данных об объеме транспортной работы (объем перевозок или грузооборот) и производительность автомобиля (в т или ткм) по формуле:

$$A_{\text{э}} = \frac{P(Q)}{W_{\text{ткм}}(W_{\text{т}})}, \quad (3.1)$$

где $P(Q)$ – грузооборот, ткм (объем перевозок, т);

$W_{\text{ткм}}, W_{\text{т}}$ – производительность автомобиля, ткм (т).

При оперативном планировании перевозок, когда установлены маршруты, выбран конкретный тип и модель подвижного состава, требуемое количество автомобилей рассчитывают отдельно по каждому маршруту применительно к показателям работы транспортных средств на данном маршруте. Расчет ведется в следующей последовательности.

Определяют время одного оборота автомобиля по заданному маршруту:

$$t_{\text{об}} = \frac{L_{\text{об}}}{v_{\text{т}}} + n \cdot t_{\text{нп}}. \quad (3.2)$$

На основе грузоподъемности применяемого автомобиля и запланированного времени работы на маршруте ($T_{\text{н}}$) определяют требуемое количество транспортных средств через максимальный расчетный вес груза ($\frac{Q_{\text{с}}}{\gamma_{\text{с}}}$) по одной из поездок:

$$A_{\text{э}} = \frac{Q_{\text{с}}}{\gamma_{\text{с}}} \cdot \frac{t_{\text{об}}}{q_{\text{н}} \cdot T_{\text{н}}}. \quad (3.3)$$

Выбор автомобилей-самосвалов для обслуживания экскаваторов при перевозке грунта и других навалочных грузов производится исходя из обеспечения требования рационального соотношения емкости кузова автосамосвала и ковша экскаватора, равного 3 – 8.

Потребность в автосамосвалах для обеспечения бесперебойной работы экскаватора по формуле:

$$A_{\text{э}} = \frac{t_{\text{об}}}{t_{\text{н}}}. \quad (3.4)$$

Время погрузки автосамосвала определяется по формуле:

$$A_{\text{э}} = t_{\text{ц}} \cdot N_{\text{ц}}, \quad (3.5)$$

где $t_{\text{ц}}$ – продолжительность одного цикла экскавации (время погрузки одного ковша зависит от его емкости), с.;

$N_{\text{ц}}$ – число циклов экскавации.

Количество погружаемых ковшей определяется исходя из емкости ковша экскаватора, коэффициента наполнения ковша, объемного веса груза, грузоподъемности и емкости кузова автомобиля.

Таблица 3.1 – Время одного цикла экскавации

Емкость ковша экскаватора, м ³	Время одного цикла экскавации, с.
0,5-0,8	25-30
0,8-1,2	33-35
1,25-2,5	45-65

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с вариантами задания преподавателя готовятся исходные данные.
2. Осуществляется сбор и обоснование дополнительных технико-экономических показателей, не указанных в задании.
3. Рассчитывается потребность в транспортных средствах для перевозки заданного объема грузов.
4. Рассчитывается потребность в автомобилях при оперативном планировании.
5. Рассчитывается потребность в автосамосвалах для обслуживания экскаватора.
6. По результатам расчетов составляются выводы.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое описание теоретического материала.

4. Расчеты потребности в транспортных средствах: 1) в общем виде; 2) при оперативном планировании; 3) для обслуживания погрузочного механизма (экскаватора).

5. Выводы по результатам расчетов.

Вопросы для защиты работы

1. В какой последовательности ведется расчет потребности в транспортных средствах при оперативном планировании?

2. На основе сопоставления каких показателей определяется потребное число автосамосвалов для обслуживания экскаваторов?

3. Как определяется время погрузки автосамосвала?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 20]

Практическая работа 4

Определение движения автомобилей-тягачей челночным методом

Цель и содержание работы: изучение системы организации перевозок грузов челночным методом и расчет отдельных параметров системы.

В результате выполнения работы студенты должны: ознакомиться с системой организации перевозок грузов челночным методом; овладеть навыками расчета параметров систем.

Теоретическое обоснование

При наличии стабильных грузопотоков в условиях работы автотягачей на постоянных маршрутах для повышения их производительности применяются челночный метод организации движения, при котором тягачи не простаивают во время погрузки и выгрузки полуприцепов. Погрузка и выгрузка из полуприцепов производится при отсутствии тягачей, занятых в это время буксировкой других полуприцепов между пунктом погрузки и разгрузки.

При работе одного тягача челночным методом, необходимое число полуприцепов должно быть не менее трех: один под погрузкой, второй под выгрузкой, и третий – в движении в сцепке с тягачом. При работе нескольких тягачей потребность в полуприцепах определяется в зависимости от времени погрузки-выгрузки полуприцепа и движения тягача.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel.

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Бесперебойная работа автопоездов в составе тягачей и полуприцепов обеспечивается в условиях равенства интервала движения тягачей и ритмов работы пункта погрузки, пункта выгрузки (погрузочно-разгрузочных работ).

$$Jm = Rn = Rp = Rnp, \quad (4.1)$$

где Jm – интервал движения тягачей, мин.;

Rn, Rp – ритм работы пункта погрузки и разгрузки, мин.

Интервал движения тягачей и ритм работы пунктов определяются следующим образом:

$$Jm = \frac{toб}{Am}, \quad (4.2)$$

где $toб$ – время оборота тягача, мин.;

Am – потребное количество тягачей.

Время оборота автомобиля–тягача:

$$тоб = 2 \cdot \left(\frac{leg}{Vm} + ton \right), \quad (4.3)$$

где leg – длина поездки с грузом (протяженность маршрута), км.;

ton – время отцепки-прицепки полуприцепа, мин. ($ton = 6-10$).

Количество полуприцепов в пунктах погрузки-выгрузки:

$$Пn(p) = \frac{tn(p) + ton}{Rn(p)}, \quad (4.4)$$

где $tn(p)$ – время погрузки (разгрузки) полуприцепа, мин.;

$Пn(p)$ – количество полуприцепов соответственно на погрузочном и разгрузочном пунктах.

Общее количество полуприцепов складывается из находящихся в движении с тягачами и под погрузкой-выгрузкой.

Потребное количество автотягачей определяется по общепринятой методике.

Потребность в полуприцепах на маятниковых маршрутах равна:

- при грузопотоке в одном направлении:

$$П = Am \cdot \left[1 + \frac{Vm \cdot (tnp + 2 \cdot ton)}{2 \cdot (leg + Vm \cdot ton)} \right]. \quad (4.5)$$

- при грузопотоке в обоих направлениях:

$$П = Am \cdot \left[1 + \frac{Vm \cdot (tnp + 2 \cdot ton)}{leg + Vm \cdot ton} \right]. \quad (4.6)$$

На основе рассчитанного времени оборота тягача и составляющих его элементов строится график движения автомобиля–тягача на маршруте, включающем не менее одного оборота сменного полуприцепа.

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с вариантом задания преподавателя осуществляется сбор дополнительных данных.
2. Определяется потребное число автотягачей.
3. Определяется потребность в сменных полуприцепах (общая в пунктах погрузки и выгрузки).
4. Составляется график движения автотягача (полуприцепа).
5. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Название и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое изложение теоретического материала.
4. Результаты расчетов потребности в автотягачах и полуприцепах (всего и в пунктах погрузки-разгрузки).
5. Графики движения автотягача и полуприцепа.
6. Выводы по результатам расчетов.

Вопросы для защиты работы

1. Как определяется потребность в автотягачах?
2. На основе какого равенства рассчитывается потребность в полуприцепах?
3. Как определяется потребность в полуприцепах в пункте погрузки или разгрузки?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа 5

Построение графики работы подвижного состава на комбинированном маршруте

Цель и содержание работы: овладение навыками построения графика работы ПС на комбинированном маршруте.

В результате выполнения работы студент должен: ознакомиться с содержанием подготовительной работы, предшествующей построению графика движения автомобилей на маршруте; знать порядок построения графика ПС на комбинированном маршруте.

Теоретическое обоснование

Построению графиков движения должны предшествовать расчеты технико-эксплуатационных показателей по маршруту перевозок: времени нахождения подвижного состава на линии, продолжительность обеда и отдыха водителей в пути, времени простоя под погрузкой и выгрузкой, нормируемой скорости движения по перегонам маршрута и количества подвижного состава на маршруте.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Графики движения строятся в соответствии со схемой маршрута в определенном масштабе в системе координат на сетке, где по оси абсцисс откладывают время суток, а по оси ординат – расстояние перевозки между пунктами. Наклонными линиями показывают время и путь движения ПС, а горизонтальными – время простоя под погрузкой и выгрузкой, время обеда и

отдыха. При одинаковом интервале следования на маршруте нескольких автомобилей на графике показывают движения первого и последнего автомобиля.

При построении графика движения ПС по комбинированному маршруту необходимо некоторые особенности: количество горизонтальных линий, обозначающих пункты отправления и прибытия; может быть больше число корреспондирующих пунктов по маршруту; один и тот же пункт может быть указан на графике дважды; наклонные линии, характеризующие движение ПС, могут иметь смещение в пространстве по аналогичным пунктам. Проводится проверка правильности построения графика движения ПС.




Рисунок 5.1 – Схема комбинированного маршрута




Рисунок 5.2 – График движения ПС на маршруте

Порядок выполнения работы:

1. Составляется схема маршрута согласно варианта задания преподавателя.
2. Рассчитывается требуемое количество автомобилей, время движения автомобиля по перегонам маршрута, погрузки–разгрузки, нахождения на линии.
3. Строится график движения ПС на маршруте.
4. Составляются выводы о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое изложение теоретического материала.
4. Последовательность и результаты расчета показателей для построения графика движения.
5. Схема маршрута.
6. График движения ПС на маршруте (первого и последнего автомобиля).
7. Выводы.

Вопросы для защиты работы

1. Какие данные необходимы для построения графика движения автомобиля?
2. В чем особенность построения графика движения автомобиля на комбинированном маршруте?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа 6

Составление часового графика подачи автомобилей под погрузку с помощью игровых матриц

Цель и содержание работы: изучение методики и приобретение навыков составления часовых графиков подачи подвижного состава под погрузку.

Знать порядок подготовки вспомогательных материалов для составления графика; уметь составлять часовой график подачи автомобилей под погрузку

Теоретическое обоснование

Построение графиков перевозки грузов и графиков движения автомобилей осуществляется для выполнения доставки грузов в назначенное время с целью координации работы подвижного состава, исключая его скапливание в пунктах погрузки-разгрузки и простоя погрузочно-разгрузочных механизмов из-за отсутствия автомобилей. Этого можно достигнуть внедрения экономико-математических методов в практику сменно-суточного планирования.

Решение подобных задач дает наибольший эффект на массовых перевозках строительных грузов (грунт, песок, гравий, бетон и раствор, ЖБИ и К и др.).

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Методику составления графика движения ПС рассмотрим на примере перевозок строительного песка.

Строительный песок из карьера доставляется на 5 предприятий стройиндустрии (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5). Перевозки выполняются автосамосвалами МАЗ 5549. При наличии в карьере нескольких постов погрузки для каждого из них решается отдельная задача. Время простоя автосамосвала под погрузкой в карьере, согласно нормам: 4 мин ($t_n = 4$), а время простоя под разгрузкой – 3 мин ($t_n = 3$). Время оборота автосамосвала (карьер – предприятие – карьер) для предприятий Б1 – 5 и число оборотов указаны в таблице 6.1.

Необходимо составить план перевозок по часовым графикам, обеспечивающим равномерное прибытие автомобилей под погрузку. Метод решения предполагает использование «условной» единицы – нормируемой относительной продолжительности оборота (НОП), показывающей количество погрузок, которое будет произведено в пункте погрузки за время совершения оборота автомобиля в i -ой ГПП. Соотношение определяется как:

$$НОП = \frac{toi}{tn}. \quad (6.1)$$

Таблица 6.1 – План перевозок

Показатель	Получатели				
	Б1	Б2	Б3	Б4	Б5
Время оборота (to)	48	36	40	64	48
Число оборотов ($ноб$)	4	7	6	3	5
$НОП_i$	12	9	10	16	8

Предлагаемый алгоритм дает возможность определить количество автосамосвалов A для выполнения перевозок и, назначив им последовательно отправление с первой груженой поездкой в моменты 1, 2, 3... A , представить график остальных ($ne - A$) выездов из карьера. График составляется в матрице размером $(ne - A) \cdot A$. Номер столбца соответствует номеру автомобиля, коли-

чество столбцов – количеству транспортных единиц, номер строки – номеру отправки.

В каждой строке матрицы отмечается (затеняется) только один элемент, так как один элемент (пост погрузки) обеспечивает одну отправку. При несоблюдении этого условия возникают простои транспортных средств. Значение отмеченного элемента равно времени оборота на маятниковом маршруте, после которой автомобиль вновь становится под погрузку. в матрице не должно быть ни одной строки, в которой нет отмеченного элемента, что свидетельствует об отсутствии времени простоя погрузочного механизма. Данный алгоритм позволяет за один просмотр матрицы распределить все поездки по автомобилям. Распределение поездок производится в следующей последовательности:

1. Определяется количество автомобилей, необходимое для выполнения перевозок при работе без простоев поста погрузки:

$$A = \frac{N \cdot to}{tn \cdot K_n}, \quad (6.2)$$

где N – число постов, ед.;

K_n – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей на пост погрузки.

Для рассматриваемого примера $N=1$, $K_n=1$ и $to = \frac{toi \cdot noi}{ne}$, подставив в формулу получаем: $A = \frac{toi \cdot noi}{ne \cdot tn} = \frac{HO \Pi i \cdot noi}{ne}$ или $A=11$ авт.

Дробные значения A следует округлить в сторону увеличения до ближайшего целого.

2. Подготавливается матрица размером $(ne - A) \cdot A$ или $(25 - 11) \cdot 11 = 14 \cdot 11$

Номер столбца в матрице соответствует номеру автомобиля; номер строки – номеру момента, начиная с $(A+1)$.

3. Считаем что в первый момент на погрузку встал первый автомобиль, во второй момент – второй и т. д.. Начиная с 8 утра (начало утренней

смены погрузочного механизма) каждому моменту погрузки в таблице 6.1 поставим текущее время.

4. После подготовки матрицы заполняем ее 1 строку. Она соответствует 12 моменту. В строке записываем, сколько времени прошло с момента предыдущей погрузки каждого автомобиля. Для первого автомобиля прошло 11 моментов, для второго – 10, и так далее. Для 11-го – 1 момент.

5. Находим максимальное число в 1-ой строке, которое было равно продолжительности оборота по НОП (табл.6.1). Таким является число 10, которое соответствует времени оборота в пункт Б3.

6. Выделяем это число. Это значит, что в 12-й момент вторым автомобилем, после поездки в пункт Б3, одна поездка выполнена, поэтому значения *пе* в таблице 6.1 уменьшим на 1.

7. Заполняем 2-ю строку (13-й момент). Вновь записываем, сколько времени прошло для каждого автомобиля с момента предыдущей погрузки. Для всех автомобилей, кроме второго, это время увеличивается на 1 момент по сравнению с предыдущим значением. Для второго автомобиля оно станет равным 1, т. к. в предыдущий момент автомобиль находился под погрузкой.

8. Снова находим максимальное число, равное времени оборота (в НОП). Это число равно 12. Выделяем его, что означает постановку под погрузку первого автомобиля после его доставки в пункт Б1. В таблице 6.1 значение *пе* уменьшается на 1.

Значения нормируемой относительной продолжительности НОП представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Игровая матрица

Но- мер мо- мен- та	Вре- мя, ч. мин	Номер автомобиля										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.00	8.04	8.08	8.12	8.16	8.20	8.24	8.28	8.32	8.36	8.40
12	8.44	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
13	8.48	12	1	10	9	8	7	6	5	4	3	2
14	8.52	1	2	11	10	9	8	7	6	5	4	3

Продолжение табл.6.2

15	8.56	2	3	12	1	10	9	8	7	6	5	4
16	9.00	3	4	1	2	11	10	9	8	7	6	5
17	9.04	4	5	2	3	12	1	10	9	8	7	6
18	9.08	5	6	3	4	1	2	11	10	9	8	7
19	9.12	6	7	4	5	2	3	12	1	10	9	8
20	9.16	7	8	5	6	3	4	1	2	11	10	9
21	9.20	8	9	6	7	4	5	2	3	12	1	10
22	9.24	9	10	7	8	5	6	3	4	13	2	1
23	9.28	1	11	8	9	6	7	4	5	14	3	2
24	9.32	2	12	9	1	7	8	5	6	15	4	3
25	9.36	3	13	1	2	8	9	6	7	16	5	4
Занятость автомобилей		21	10	21	19	12	10	12	10	16	10	10
i последних ездов		8	16	8	8	9	16	8	9	8	9	9

Дальнейшие действия повторяются. Заполняется очередная строка, находится максимальное время оборота, число в таблице выделяется, соответствующее значение уменьшается на 1.

В 21-й момент максимальное время оборота равно 12. Все поездки в пункт Б1 уже выполнены, поэтому выделяется следующее по величине время, равное 10, означающее, что в 21-й момент на погрузку назначен 11-й автомобиль, после поездки в пункт Б3, в который все поездки будут выполнены.

Таким образом, если все поездки в пункт Б1 выполнены в строке матрицы находится следующая по величине продолжительность оборота.

После заполнения всех строк матрицы некоторые значения останутся положительными (табл.6.3). Эти поездки будут выполняться автомобилями в конце маршрутных заданий. Назначение поездок должно обеспечивать примерно одинаковую занятость всех автомобилей по времени.

Подсчитываем занятость автомобилей без учета этих поездок. Для этого просуммируем в каждом столбце выделенные числа, и суммы запишем в 16-й строке матрицы. Оставшиеся невыполненными поездки распределим по правилу: меньшей сумме – большую производительность. Результат запишем в последней строке.

Таблица 6.3 – Исходные данные

Показатель	Получатели				
	Б1	Б2	Б3	Б4	Б5
Время оборота (t_o)	48	36	40	64	48
$НОП_i$	12	9	10	16	8
Число оборотов ($ноб$)	0	4	0	2	5

На основе заполненной матрицы расшифровываются маршруты движения автомобилей. Например, первая груженная поездка автомобиля №1 будет в пункт Б1 (время оборота выделено во второй строке), вторая поездка – в пункт Б2, и третья – в пункт Б5.

В маршруте-задании указывается последовательность поездок и время прибытия в каждый пункт. Для определения времени движения между карьером и i -ой строкой используется формула:

$$toi = tn + tki + tp + tik, \quad ()$$

где tki и tik – время движения между парой соответствующих пунктов, мин.

Считая время движения в прямом и обратном направлениях одинаковыми получим:

$$tki = (toi - tn - tp)/2, \quad ()$$

Например для ГПП Б1 $tk1 = (48 - 4 - 2)/2$ мин., для остальных ГПП: $tk2 = 15$; $tk3 = 17$; $tk4 = 29$; $tk5 = 13$.

В заключении составляется маршрутное задание автомобилей (фрагмент маршрутного задания первого автомобиля приведен в таблице 6.4) и часовой работы автомобилей (таблица 6.5).

Таблица 6.4 – Маршрутное задание первого автомобиля

№ поездки	Время в наряде, ч.мин.		ГПП	Время у ГПП, ч.мин.	
	Прибытие	Убытие		Прибытие	Убытие
1	8.00	8.04	Б1	8.25	8.27
2	8.48	8.52	Б2	9.07	9.09
3	9.14	9.18	Б3	9.33	9.32

Первые 11 интервалов погрузки составляются ступенчато и соответствуют графику выпуска автомобилей на линию. Интервалы второй погрузки определяются путем сложения отмеченных значений НОП по каждому автомобилю к номерам интервалов предыдущей погрузки. В таблице 6.5 первые 11 интервалов погрузки соответствуют первой погрузке, вторые 11 – второй и т. д.

Таблица 6.5 – Часовые графики

	Временные интервалы																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01-07						6										5									
01-06					5												6								
01-05				4										3									1		
01-04			3												4									2	
01-03		2										1													
01-02	1												2									11			

4. План перевозок по часовому графику.
5. Расчет потребности в автомобилях.
6. Игровая матрица.
7. Маршрутное задание.
8. Часовой графи работы автомобилей.
9. Выводы.
10. Выбор задания.
11. Таблица исходных данных и схема перевозок.
12. Таблица НОП .

Вопросы для защиты работы

1. Что такое НОП?
2. Как определяется потребность в автомобилях?
3. Как составляется игровая матрица?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа 7

Распределение ПС предприятия между ебслуживаемой клиентурой

Цель и содержание работы: приобретение навыков применения методов линейного программирования при разработке различных вопросов рациональной организации транспортного процесса.

При выполнении работы студенты должны овладеть стандартными методами линейного программирования применяемыми на транспорте.

Теоретическое обоснование

Одной из важных задач рациональной организации грузовых перевозок является распределение ПС среди клиентуры, обеспечивающее наименьший суммарный пробег. Эта задача является частным случаем транспортной задачи и решается методом линейного программирования (методом МОДИ, метод потенциалов и др.).

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Составляется первоначальный план закрепления АТП за клиентурой (метод северо-западного угла, метод одинарного или двойного предпочтения и др.). На основе загруженных клеток определяются вспомогательные коэффициенты (потенциалы). Выявляются потенциальные клетки. По наиболее потенциальной клетке строится контур, в котором одна вершина находится в потенциальной клетке, а другие вершины контура – в загруженных клетках. Производится распределение автомобилей и этап решения повторяется до получения оптимального варианта закрепления АТП за клиентурой. После каждого этапа решения определяется суммарный нулевой пробег всех автомобилей.

Таблица 7.1 – Наличие автомобилей на автопредприятиях

АТП	Количество автомобилей, ед.
АТП №1 (А1)	150 авт.
АТП №2 (А2)	200 авт.
АТП №3 (А3)	250 авт.
АТП №4 (А4)	300 авт.
АТП №5 (А5)	350 авт.
АТП №6 (А6)	400 авт.

Таблица 7.2 – Потребность клиентуры в автомобилях

Клиентура предприятия	Потребное количество автомобилей, ед.	Клиентура предприятия	Потребное количество автомобилей, ед.
K1	150 авт.	K8	190 авт.
K2	170 авт.	K9	110 авт.
K3	140 авт.	K10	200 авт.
K4	180 авт.	K11	120 авт.
K5	160 авт.	K12	210 авт.
K6	130 авт.	K13	250 авт.
K7	190 авт.	K14	300 авт.

Таблица 7.3 – Расстояние между АТП и клиентурой (км.)

А Т П	Клиентура													
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
A1	12	3	4	8	10	7	6	9	14	5	11	13	8	5
A2	7	13	9	4	12	5	8	6	3	11	14	10	15	10
A3	11	6	14	3	5	9	10	12	4	8	7	14	7	11
A4	4	8	3	11	14	6	12	7	10	5	9	13	5	12
A5	9	5	8	13	6	12	7	4	11	3	10	12	10	9
A6	5	10	3	7	3	13	4	13	8	9	11	12	4	6

Порядок выполнения работы:

1. Согласно варианту задания преподавателя формируются необходимые исходные данные.
2. Составляется оптимальный вариант закрепления АТП за клиентурой.
3. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Краткое описание теоретического материала.
4. Этапы решения по получения оптимального варианта закрепления ПС за клиентурой с расчетом суммарного нулевого пробега.

5. Выводы по результатам работы.

Вопросы для защиты работы

1. В чем заключается постановка транспортной задачи?
2. Признаки оптимального плана закрепления автопредприятия за клиентурой.
3. Критерий оптимального закрепления автопредприятий за клиентурой.
4. Что такое целевая функция?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 20]

Практическая работа 8

Планирование работы автомобилей на маятниковых маршрутах

Цель и содержание работы: овладение методикой и приобретение навыков формирования сменно-суточного задания на перевозки грузов при работе автомобилей на маятниковых маршрутах.

Теоретическое обоснование

Сокращение порожних пробегов можно обеспечить не только с помощью кольцевой маршрутизации. При составлении маятниковых маршрутов также есть возможность повышения коэффициента использования пробега. Учитывая преобладающий характер перевозок грузов по маятниковым маршрутам, снижение непроизводительного пробега при их выполнении является важной задачей рациональной организации перевозок.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Метод решения задачи рассмотрим на следующем примере. Пусть от поставщика А1 нужно выполнить 126 ездов по маятниковым маршрутам, в том числе к получателям: Б1-40, Б2-20, Б3-28, Б4-18, Б5-20 ездов. Для перевозок выделено 18 автомобилей из АТП Г1. Нулевой пробег (утренний) от АТП до грузоотправителя 5 км. Условия задачи приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Матрица исходных данных

Получатели груза	Отправители груза (расстояние), км	АТП (Г1), вечерний нулевой пробег, км	Общее количество ездов	Кол.выполняемых одним автомобилем	Количество автомобилей, ед.
Б1	8	7	40	8	5
Б2	16	12	20	5	4
Б3	10	5	28	7	4
Б4	12	6	18	6	3
Б5	5	9	20	10	2
ИТОГО			126		18

При выполнении перевозок грузов по данным маятниковым маршрутам общий порожний пробег автомобилей составит $L_n = L_{ну} + L_x + L_{вв} = 1275 \text{ км}$, где

- утренний нулевой пробег: $L_{ну} = 18 \cdot 5 = 90 \text{ км}$
- холостой пробег: $L_x = 35 \cdot 8 + 16 \cdot 16 + 24 \cdot 10 + 15 \cdot 12 + 18 \cdot 5 = 1046 \text{ км}$
- вечерний нулевой пробег: $L_{вв} = 5 \cdot 7 + 4 \cdot 12 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 9 = 139 \text{ км}$

Оптимальный результат решения задачи по обеспечению наименьших порожних пробегов находят с помощью одного из методов линейного программирования. В итоговой строке клетки Г1 (табл.8.2) указано общее коли-

чество автомобилей, направляемых из АТП для выполнения этих перевозок, а в столбце А1 – разность между количеством ездов с грузом и количеством автомобилей. В верхних углах клеток указаны расстояния от пунктов получения до отправителя груза А1 и до АТП Г.

Таблица 8.2 – Оптимальное распределение ездов

Получатель груза	Вспомогательный коэффициент	Отправитель груза (А1)	АТП (Г1)	Количество ездов
		0	-6	
Б1	8	40 ⁸	7	40
Б2	16	20 ¹⁶	12	20
Б3	10	28 ¹⁰	5	28
Б4	12	0 ¹²	18 ⁶	18
Б5	5	20 ⁵	9	20
ИТОГО				126

Действительно, пункты получения груза после разгрузки автомобилей можно рассматривать в течение смены как поставщиков порожних автомобилей грузоотправителю А1 и в конце смены – как поставщиков порожних автомобилей АТП.

Объем потребителя порожних автомобилей из всех пунктов Б с пунктом А1 равен $126 - 18 = 108$, так как 18 автомобилей сделают первую езду с грузом из А1 при их подаче АТП Г1. наименьшая величина порожних пробегов определяется методом МАДИ и оптимальное распределение ездов записано в середине соответствующих клеток (табл. 8.2). едки, которые попали в клетки столбца Г1, следует выполнять непосредственно перед возвращением в АТП. Такие перевозки в отличие от основных называются дополнительными маршрутами. В данном примере пункт Б4.

На основе количества ездов, выполняемых за одну смену из пункта А1 в каждый пункт Б, потребного количества автомобилей и в соответствии с полученным в таблице решением установлены следующие маршруты:

Маршрут №1 – Г1А1+А1Б1Б1А1·8езд+А1Б4+Б4Г1 (занято 5 автомобилей). В клетке Б4Г1 осталось 13 ездов.

Маршрут №2 – Г1А1+А1Б2Б2А1·5езд+А1Б4+Б4Г1 (занято 4 автомобиля). В клетке Б4Г1 осталось 9 ездов.

Маршрут №3 – Г1А1+А1Б3Б3А1·7езд+А1Б4+Б4Г1 (занято 4 автомобиля). В клетке Б4Г1 осталось 5 ездов.

Маршрут №4 – Г1А1+А1Б5Б5А1·10езд+А1Б4+Б4Г1 (занято 2 автомобиля). В клетке Б4Г1 осталось 3 ездки.

Маршрут №5 – Г1А1+А1Б4Б4А1·3езд+А1Б4+Б4Г1 (занят 1 автомобиль).

Таким образом, все необходимые ездки с грузом включены в план перевозок. Составленные маршруты обеспечивают минимальную сумму пробегов автомобилей без груза, которая составит $L_n = L_{ну} + L_x + L_{нв} = 1230 \text{ км}$., где

- утренний нулевой пробег : $L_{ну} = 18 \cdot 5 = 90 \text{ км}$
- холостой пробег: $L_{нв} = 40 \cdot 8 + 20 \cdot 16 + 28 \cdot 10 + 18 \cdot 12 + 20 \cdot 5 = 12 \text{ км}$
- вечерний нулевой пробег: $L_{нв} = 6 \cdot 5 + 6 \cdot 4 + 6 \cdot 4 + 6 \cdot 2 = 90 \text{ км}$

Следовательно, сокращение порожнего пробега всех автомобилей составит 45 км. Следует отметить, что при неполном использовании работы автомобилей в наряде при решении этой задачи возможно объединение в одном маршруте перевозки в два и более пункта получения грузов.

Коэффициент использования пробега до маршрутизации равен:

$$\beta_d = \frac{1236}{1236 + 1275} = 0,492$$

Коэффициент использования пробега после маршрутизации равен:

$$\beta_n = \frac{1236}{1236 + 1230} = 0,501$$

Порядок выполнения работы:

1. Согласно варианту задания преподавателя формируются необходимые исходные данные.

2. Определяется число ездов, выполняемых одним автомобилем за смену и потребности в автомобилях по каждому грузополучателю на основе принятых ТЭП.

3. Определяется оптимальное решение.

4. Составляются маршрутов.

5. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.

2. Исходные данные по варианту задания.

3. Расчет числа ездов и потребности в автомобилях.

4. Матрицы решения.

5. Определение величины порожних пробегов.

6. Определение коэффициента использования пробега до и после маршрутизации.

7. Выводы по результатам работы.

Вопросы для защиты работы

1. Как определяется оптимальный план выполнения ездов?

2. Что означает наличие ездов в графе «АТП»?

3. Как определяется общий пробег автомобилей до и после маршрутизации перевозок?

4. Какие показатели характеризуют эффективность маршрутизации?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 2, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 20]

Маршрутизация перевозок массовых грузов

Цель и содержание работы: изучение методики и приобретение навыков разработки рациональных кольцевых маршрутов движения автомобилей на перевозках массовых грузов.

Теоретическое обоснование

Одной из основных задач, выполняемых при оперативном планировании перевозок массовых грузов, является оптимизация их маршрутов с целью повышения коэффициента использования пробега. Пусть груз, сосредоточенный в пунктах $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_m$ в количествах соответственно $a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_m$, необходимо доставить в пункты $B_1, B_2, \dots, B_i, \dots, B_n$ в количествах $b_1, b_2, \dots, b_j, \dots, b_n$ тонн. Объем перевозок из i -го пункта отправления в j -ый пункт получения составляет P_{ij} тонн.

При выполнении перевозок в пункт B_j доставляется $b_j = \sum_{i=1}^m P_{ij}$, $j=1, 2, \dots, n$ тонн груза и соответственно такое же количество условных автомобилей, которое после разгрузки подаются в пункты погрузки A_i . Тогда $a_i = \sum_{j=1}^n P_{ij}$, $i=1, 2, \dots, m$ тонн груза. Расстояния $l_{ji} = l_{ij}$. Требуется определить количество x_{ji} подач порожних условных одностонных автомобилей от j -ого пункта разгрузки в i -ий пункт подачи условных автомобилей. Суммарный порожний пробег равен

$$L_n = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m l_{ji} x_{ji}. \quad (9.1)$$

Требуется определить совокупность величин $x_{ji} \geq 0$ (план возврата порожних автомобилей), удовлетворяющих условиям

$$\sum_{i=1}^m x_{ji} = b_j, \quad j=1, 2, \dots, n; \quad (9.2)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ji} = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (9.3)$$

Поскольку количество завозимых грузов равно количеству вывозимых, то справедливо равенство

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j. \quad (9.4)$$

Такая задача представляет собой классическую задачу линейного программирования.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы:

Маршрутизация перевозок при оперативном планировании направлена на достижение максимального коэффициента использования пробега автомобилей в заданных условиях их эксплуатации. Для составления рациональных маршрутов можно использовать метод совмещенных планов. Сущность его заключается в следующем.

Грузы, включенные в сменно-суточный план, группируются в зависимости от типа применяемого ПС. На основе плана перевозок грузов, представленном в тоннах, составляют оптимальный план возврата порожних автомобилей. Для получения оптимального решения применяется один из методов линейного программирования (МАДИ, потенциалов и т.д.).

Оптимальный план возврата порожних автомобилей накладывается на план перевозок грузов. На первой стадии маршрутизации составляются маятниковые маршруты на основе загруженных клеток, содержащих совместно данные об объеме перевозок грузов на маятниковом маршруте принимается

равным наименьшему значению из объема перевозок или грузоподъемности порожних автомобилей и эти величины исключаются из клетки. На второй стадии составляются кольцевые маршруты путем построения контуров, вершины которых последовательно размещены в клетках с объемом перевозок грузов и грузоподъемностью порожних автомобилей. Объем перевозок грузов на участках кольцевого маршрута принимается по наименьшему значению в вершинах контура, которое затем исключается из всех вершин контура. Построение контуров производится до полного исключения данных об объемах перевозок и грузоподъемности порожних автомобилей из матрицы совмещенных планов. По каждому составленному кольцевому маршруту определяется коэффициент использования пробега.

Порядок выполнения работы:

1. Согласно варианту задания преподавателя формируются необходимые исходные данные.
2. Составляется оптимальный план возврата порожних автомобилей.
3. Составляются маятниковые и кольцевые маршруты.
4. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Исходные данные по варианту задания.
3. Последовательность и результаты составления оптимального плана возврата порожних автомобилей.
4. Последовательность составления маятниковых и кольцевых маршрутов.
5. Выводы по результатам расчетов.

Вопросы для защиты работы

1. С чего начинается маршрутизация перевозок массовых грузов?
2. Как составляется оптимальный план возврата автомобилей?

3. Как составляются кольцевые и петлевые маршруты?
4. Как оценивается эффективность маршрутизации перевозок массовых грузов?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа 10

Определение последовательности объезда пунктов развозочного маршрута

Цель и содержание работы: усвоение методики и овладение практическими навыками составления развозочного маршрутов на перевозках мелкопартионных грузов

Теоретическое обоснование

При перевозке торговых, промышленных и почтовых грузов мелкими партиями автомобиль загружается у одного отправителя и развозит груз нескольким получателям, оставляя определенное количество груза у каждого получателя.

При планировании этих перевозок возникает необходимость составления таких маршрутов объезда заданных пунктов, которые обеспечивают наименьший пробег автомобилей по этим маршрутам.

Одни из наиболее простых, приближенных методов решения данной задачи является метод сумм, основанный на комбинированном анализе, предусматривающий применение двух видов операций: отбора подмножеств и операций упорядочения в соответствии с точно определенными правилами.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Рассмотрим порядок применения метода сумм для маршрутизации перевозок на примере доставки грузов мелкими партиями по развозочным маршрутам.

Из пункта А (комбинат, завод, база) доставляется груз в 12 других пунктов (рис. 10.1). Задана грузоподъемность автомобиля (в тоннах, единицах груза). Известно количество груза, доставляемого в каждый пункт сети.




Рисунок 10.1 – Транспортная сеть

Составления маршрутов осуществляется в два этапа:

Этап 1 – Набор пунктов в маршруты. По каждой ветви сети группируют пункты в маршруты с учетом грузоподъемности автомобиля и количества

завозимого груза. Если все пункты данной сети не могут быть включены в один маршрут, то ближайшие к другой ветви группируются вместе с пунктами этой ветви.

В рассматриваемом примере условиями задачи установлено, что грузоподъемность автомобиля составляет 2,5 тонны. Распределение груза по пунктам доставки имеет следующим вид.

Таблица 10.1 – Потребность в грузе в пунктах доставки (т.)

Маршрут №1		Маршрут №2	
Пункты доставки	Количество ввозимого груза	Пункты доставки	Количество ввозимого груза
Б	0,3	Ж	0,3
В	0,6	З	0,4
Г	0,6	И	0,5
Д	0,7	К	0,4
Е	0,3	Л	0,3
		М	0,2
		Н	0,3
Итого	2,4		2,5

Этап 2 – Определение последовательности объездов пунктов маршрута. Строится таблица – симметричная матрица. Для маршрута №1 она представлена в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Симметричная матрица маршрута №1

А	10	9	8	5	7
10	Б	3	2	5	4
9	3	В	1	3	4
3	2	1	Г	3	3
5	5	3	3	Д	3
7	4	4	3	3	Е
Итого: 39	24	20	17	19	21

По главной диагонали в ней расположены пункты, включенные в маршрут №1. Цифры показывают расстояние между этими пунктами. В матрице имеется итоговая строка – сумма расстояний по каждому столбцу.

Составляется начальный маршрут из трех пунктов с максимальной суммой по столбцу. И таблицы видно, это пункты А, Б и Е. Принимаем маршрут АБЕА. В него включаем следующий пункт с максимальной суммой, т.е. пункт В. для определения его включения в маршрут надо поочередно вставлять этот пункт между каждой соседней парой пунктов АБ, БЕ и ЕА. При этом для каждой пары пунктов находят величину прироста пробега автомобиля на маршруте при включении в начальный пункт вновь выбранного пункта по формуле:

$$\Delta l_{kp} = \Delta l_{k1} + \Delta l_{1p} - \Delta l_{kp}, \quad (10.1)$$

где l – расстояние, км.;

k – первый соседний пункт;

p – второй соседний пункт;

i – включаемый пункт.

В рассматриваемом примере в начальном маршруте АБЕА для первых двух соединенных пунктов АВ (k -А, p -Е, l -В) при включении пункта В прирост пробега составит:

$$\Delta l_{AB} = 9 + 3 - 10 = 2$$

Соответствующие расстояние между пунктами принимаются из таблицы. Для пунктов БЕ $\Delta l_{BE} = 3 + 4 - 4 = 3$; для пунктов ЕА $\Delta l_{EA} = 4 + 9 - 7 = 6$.

Из всех полученных выбирают минимальную и между соответствующими ей пунктами вставляют данный. Минимальным является АВБ, поэтому получаем маршрут АВБЕА.

Вновь в таблице находят не принимавшийся в расчет пункт с максимальной суммой по столбцу – Д. Все дальнейшие расчеты производятся аналогичным образом:

$$\Delta l_{AD} = 5 + 3 - 9 = -1; \quad \Delta l_{DB} = 3 + 5 - 3 = 5; \quad \Delta l_{DE} = 5 + 3 - 4 = 4; \quad \Delta l_{DA} = 3 + 5 - 7 = 1.$$

Наименьшее расстояние АДВ, соответственно пункт включаем между А и В, получаем маршрут АДВБЕА.

Для пункта Г. $\Delta l_{GD} = 8 + 3 - 5 = 6$; $\Delta l_{GV} = 3 + 1 - 3 = 1$; $\Delta l_{GB} = 1 + 2 - 3 = 0$; $\Delta l_{GE} = 2 + 3 - 4 = 1$; $\Delta l_{GA} = 3 + 8 - 7 = 4$.

Здесь наименьшим является ВГБ, поэтому окончательный маршрут объезда – АДВГБЕА *протяженность* которого составляет 22 км.

По маршруту №2 проводят такие же расчеты.

Таблица 10.3 – Симметричная матрица маршрута №1

А	6	5	6	7	8	10	11
6	Ж	7	5	6	6	11	10
5	7	З	4	5	6	5	7
6	5	4	И	1	2	6	5
7	6	5	1	К	1	5	4
8	6	6	2	1	Л	6	5
10	11	5	6	5	6	М	3
11	10	7	5	4	5	3	Н
Ито- го: 53	51	39	29	29	34	46	45

Маршрут объезда –АЖИКЛНМЗА *протяженностью* 31 км.




Рисунок 10.2 – Схема маршрутов №1 и №2

Порядок выполнения задания:

1. Согласно варианту задания преподавателя формируются необходимые исходные данные.
2. Составляется развозочного маршрута методом сумм.
3. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Схема транспортной сети с указанием вершин и расстояний звеньев согласно заданию.
3. Симметричные матрицы маршрутов.
4. Изложение сущности методов сумм и хода решения задачи.
5. Схема составленных маршрутов с указанием их протяженности.
6. Выводы по результатам расчетов.

Вопросы для защиты работы

1. Что такое развозочный маршрут?
2. Что такое симметричная матрица?
3. Как определяется прирост расстояния при разработке развозочного маршрута?
4. Целевая функция составления развозочного маршрута.

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа 11

Планирование и организация междугородных грузовых перевозок

Цель и содержание работы: овладение практическими навыками решения вопросов по организации междугородных перевозок грузов.

Теоретическое обоснование

Распределение грузовых потоков по отдельным перегонам автолинии при междугородных перевозках грузов обычно представляют в виде «шахматной» таблицы корреспонденции грузов (табл. 11.1) за определенный период времени, которая может быть составлена на суммарное количество грузов, отправляемых из каждого пункта автолинии или с необходимой дифференциацией по роду груза.

Для наглядности представления о плотности распределения грузовых потоков по трассе автолиний строится эпюра грузопотоков. Построение эпюры начинается с нанесения объемов перевозок грузов между крайними пунктами автолинии.

По пунктам автолинии рассчитывается местный и транзитный грузопотоки (табл.11.2).

В связи с различными весами перевозимых грузов по эпюре грузопотоков, представленной в натуральных тонах, не всегда можно судить о количестве потребного подвижного состава и возможном коэффициенте использования его пробега. Поэтому целесообразно применять «расчетные» тонны, определенные с учетом различных значений коэффициента использования грузоподъемности, которые показывают суммарную грузоподъемность ПС. Составляется «шахматная» таблица корреспонденции грузов в «расчетных» тоннах. По данным этой таблицы, с учетом грузоподъемности применяемого транспортного средства составляется «шахматная» таблица среднего количества единиц ПС, отправляющегося ежедневно с грузом из каждого пункта отправления в пункт назначения автолинии. Анализ таблицы показывает от-

метить, что количество пребывающих и отправляемых единиц ПС по отдельным линиям не равны. Недостаток ПС в отдельных пунктах может быть компенсирован подачей порожних автомобилей из ближайших пунктов, имеющих в избытке. По каждому пункту количество прибывающих единиц ПС должно быть равно количеству отправленных, независимо от того, с грузом или без него.

Таблица 11.1 – Шахматная таблица корреспонденции грузов на автолинии (т. в сутки)

Из пункта	В пункт				Итого отправляется
	А	Б	В	Г	
А					
Б					
В					
Г					
Итого прибывает:					

Таблица 11.2 – Распределение объема перевозок по пунктам автолинии,

Пункты	Местный грузопоток (прибытие, отправление), т.	Транзит, т.	Полный объем перевозок, т.
А			
Б			
В			
Г			
Итого прибывает:			

Таблица 11.3 – Баланс ежедневного прибытия и отправления ПС в пункты автолинии

	А	Б	В	Г	Итого:
<i>Прибывает:</i>					
• груженых					
• порожних					
Итого:					
<i>Отправляется:</i>					
• груженых					
• порожних					
Итого:					

Баланс ежедневного прибытия и отправления ПС в пункты автолинии составляется на основе данных таблицы суточных потоков грузенного ПС по следующей форме (табл. 11.3).

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика и порядок выполнения работы

Время оборота автопоезда между пунктами автолинии при сквозной системе организации движения определяется из следующего выражения:

$$t_{об} = \sum t_{\partial} + \sum t_{np} + \sum t_o + \sum t_m, \quad (11.1)$$

где t_{∂} – время движения автопоезда на автолинии в прямом и обратном сообщении, ч.;

t_{np} – время простоев под погрузо-разгрузочными операциями, ч.;

t_o – время регламентированных простоев, связанных с отдыхом водителей в пути, ч.;

t_m – время простоя по техническим надобностям, ч.

Время движения равно:

$$t_{\partial} = \frac{2 \cdot l}{v_m}. \quad (11.2)$$

Время простоев под погрузкой-разгрузкой принимается в соответствии с установленными нормами.

Время простоев по техническим надобностям выражается условием:

$$t_{\partial} = 2 \cdot n \cdot t_{mk}, \quad (11.3)$$

где t_{mk} – продолжительность заправки и технического обслуживания автомобиля в конечном пункте, ч.

Продолжительность управления автомобилями одним водителем не допускается более 5 часов. После этого ему должен быть предоставлен перерыв для отдыха и приема пищи (t_m) не менее 30 мин. И не более 2 ч. по окончании рабочего дня водитель должен получить непрерывный отдых (t_b) продолжительностью не менее 12 ч. Следовательно, суммарная продолжительность отдыхов водителя за оборот составит:

$$t_o = t_b + t_m. \quad (11.4)$$

Продолжительность оборота тягача при участковой системе организации движения при 8-часовой рабочей смене водителя

Время оборота тягача на плече не превышает обычно 9-10 часов, поэтому тягач, как правило, должен выполнять не менее двух таких оборотов.

Если протяженность плеча за период непрерывного управления автомобилем водителем (до 5ч.) не позволяет тягачу прибыть в конечный пункт, то при 12 часовой рабочей смене продолжительность оборота тягача равна:

$$t_{ob} = 2(t_{no} + t_d + t_m) + t_d. \quad (11.5)$$

Потребность в автопоездах (автотягачах) определяется по следующим формулам:

- при сквозной системе:

$$Am = \frac{Q_{сум} \cdot t_{об}}{q \cdot \gamma}, \quad (11.6)$$

где $t_{об}$ – время оборота автопоезда (учитывается при продолжительности оборота более суток), сут.;

$Q_{сум}$ – суточный объем перевозок между крайними пунктами автолинии, т.

- при участковой системе:

$$Am = \frac{Q^1_{сум}}{q \cdot \gamma \cdot n_{об}}, \quad (11.7)$$

где $Q^1_{сут}$ – транзитный объем перевозок на плече за сутки, т.

$n_{об}$ – количество оборотов тягача на плече.

При участковой системе время оборота определяется на одном плече, при сквозной системе время оборота автопоезда определяется между наиболее удаленными пунктами.

Порядок выполнения работы:

1. Согласно варианту задания преподавателя формируются необходимые исходные данные.
2. Строится схема автолинии.
3. Составляется «шахматная» таблица корреспонденции грузов на автолинии на основе исходных данных.
4. Строятся эпюры грузопотоков.
5. Определяется местный и транзитный объемы перевозок по пунктам автолиний.
6. Составляются «шахматные» таблицы корреспонденции грузов в «расчетных» тоннах.
7. Составляются «шахматные» таблицы суточных потоков груженого ПС на автолинии.
8. Разрабатывается баланс ежедневного прибытия и отправления ПС по пунктам автолиний.
9. Рассчитывается время оборота автопоезда (автотягача) при сквозной и участковой схемах организации движения.
10. Рассчитывается потребность в автомобилях тягачах.
11. Составляется вывод о проделанной работе.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель работы.
2. Схема автолиний.
3. Таблицы корреспонденции грузов автолинии.

4. Эпюры грузопотоков.
5. Таблицы распределения объемов перевозок по грузопотокам автолинии.
6. «Шахматная» таблица корреспонденции грузов в «расчетных» тонах.
7. «Шахматная» таблица суточных потоков груженого ПС на автолинии.
8. Расчеты времени оборота и потребности в транспортных средствах при сквозной и участковой системе организации движения.

Вопросы для защиты работы

1. Как строится эпюра грузопотоков при выполнении магистральных грузовых перевозок?
2. Как определяется время оборота автомобиля при выполнении междугородних перевозок грузов по сквозной и участковой системе?
3. Как определяется потребность в автомобилях для выполнения междугородних перевозок грузов по участковой и сквозной системе?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20]

Практическая работа 12

Составление планового задания водителям, оформление и обработка путевых листов

Цель и содержание работы: изучение содержания путевого листа его выписки; приобретение практических навыков по составлению планового

(сменного) задания водителю, оформлению и первичной обработке путевого листа.

Теоретическое обоснование

Основным документов системы оперативного планирования является грузовая карта (сменно-суточный план, табл. 12.1) в которой содержатся все элементы, необходимые для расчета производительности автомобиля, определения потребного количества ПС и маршрутизации перевозок. Грузовая карта составляется группой подготовки перевозок отдела эксплуатации перевозок, утверждается начальником отдела эксплуатации и передается в диспетчерскую для выписки путевого листа и составления плановых заданий водителям.

На обратной стороне путевого листа в разделе «последовательность выполнения задания» грузоотправитель и грузополучатель по каждой выполненной езде отмечает время прибытия в пункт погрузки и убытия из пункта разгрузки.

При возвращении с линии водитель сменному диспетчеру оформленный путевой лист с приложением к нему товарно-транспортной документации (ТТН). Диспетчер проверяет правильность заполнения и оформления, соответствие записей в путевом листе записями в ТТД, выполнения сменного задания и передает путевой лист и ТТД в учетно-контрольную группу для обработки, включающий: определение времени в наряде в т.ч. времени движения и простоев под погрузкой выгрузкой и проверку соответствия продолжительности простоя установленным нормам, подсчет общего и груженого пробега, сопоставление пробега, определенного по числу выполненных ездов, с пробегом по показаниям спидометра, определение результатов работы (число ездов, перевезенных тонн груза и выполненных тонно-километров), расчет расхода топлива и заработной платы.

Выписка и оформление путевого листа. На лицевой стороне путевого листа диспетчер записывает государственный номер и марку автомобиля,

ФИО водителя, номер удостоверения, класс государственный номер и марку прицепа, режим работы. В задании водителю диспетчер указывает: наименование заказчика, время прибытия на объект, маршрут перевозки, наименование груза, расстояние перевозки. Эти данные заполняются из грузовой карты. После внесения основных данных перевозки в путевой лист диспетчер приступает к составлению планового задания водителю.

Составление планового задания водителю. В задании указывает число ездов, количество груза в тоннах, число ездов (формула 12.4) определяется на основе времени оборота автомобиля и режима работы объекта. Время оборота (формула 12.3) рассчитывается с учетом длины маршрута, средней технической скорости и времени простоя под погрузкой-разгрузкой, которые принимаются по нормам в зависимости от грузоподъемности автомобиля, наименование и класса груза и способа производства погрузочно-разгрузных работ (ПРР).

Цель обработки путевого листа заключается в подведении итогов работы автомобиля за день или смену по всем показателям и занесении их в соответствующие графы путевого листа на оборотной стороне.

Время в наряде определяется момента выезда автомобиля из АТП до его возвращения обратно, за вычетом продолжительности обеденного перерыва и отдыха водителя. Время в наряде подразделяется на время движения и время простоев под ПРР и другими причинами. Простой под ПРР определяется из данных ТТД. Простой по техническим причинам определяется по записям в разделе «опоздание, простой в пути, заезды в гараж и прочие отметки».

Общий и груженный пробег определяются на основе выполненного числа ездов, заявленных расстояний между пунктами и нулевых пробегов. Рассчитанный общий пробег должен совпадать с показаниями спидометра.

Объем перевезенного груза определяется по ТТД или актом замера и взвешивания (по числу выполненных ездов и уровня использования грузоподъемности автомобиля). Грузооборот подсчитывается пол каждой езде

умножением количества груза (тонн) на расстояние перевозки (км). Объем перевозок и грузооборот на прицепах выделяется отдельно.

Фактический расход топлива определяется разностью между суммой количества выделенного топлива и остатков в баке при выезде и остатком при возврате автомобиля в гараж. Наряду с этим указанием расход топлива по утвержденным нормам и выявляется размер экономии или перерасхода.

Сумма заработной платы рассчитывается по результатам выполненной работы и установленным расценкам за 1 т или 1 ткм.

Аппаратура и материалы: программное обеспечение MS Excel

Указания по технике безопасности: при выполнении работы студенты должны руководствоваться общими для учебных аудиторий правилами техники безопасности.

Методика выполнения работы

В грузовой карте на основе объема груза ($Q_{\text{сум}}$), подлежащего перевозке, и производительности автомобиля ($W_{\text{р\delta}}$), рассчитывается количество автомобилей, необходимое для выполнения задания.

$$N = \frac{Q_{\text{сум}}}{W_{\text{р\delta}}}. \quad (12.1)$$

Дневная производительность автомобиля:

$$W_{\text{р\delta}} = \frac{T_{\text{н}} \cdot V_{\text{м}} \cdot q \cdot \gamma \cdot c \cdot \beta}{l_{\text{ег}} + V_{\text{м}} \cdot t_{\text{нр}} \cdot \beta}. \quad (12.2)$$

Время оборота рассчитывается на основе следующего выражения:

$$t_{\text{об}} = \frac{l_{\text{ег}}}{V_{\text{м}} \cdot \beta} + t_{\text{нр}}. \quad (12.3)$$

Число ездов определяется по формуле:

$$n_{\text{е}} = \frac{T_{\text{н}} - t_{\text{н}}}{t_{\text{об}}} = \frac{T_{\text{м}}}{t_{\text{об}}}, \quad (12.4)$$

где T_m – время пребывания автомобиля на маршруте, ч.;

t_n – время нулевого пробега, ч..

При расчете число ездов время пребывания автомобиля на маршруте принимается исходя из целого числа ездов. Исходя из числа ездов, класса грузоподъемности автомобиля устанавливаются задания водителю на перевозку определенного количества груза. Сменное задание водителю по объему перевозимого груза:

$$Q_z = n_e \cdot q \cdot \gamma \cdot c. \quad (12.5)$$

При составлении задания на городские или пригородные перевозки грузов переработка или недоработка водителя допускается в пределах 5–10% от принятой на АТП продолжительности рабочего дня. При определении потребного количества ПС и расчете задания водителю могут быть использованы различные вспомогательные материалы-таблицы расстояний перевозок грузов, нормативные и плановые данные о ТЭП использования ПС; нормы загрузки грузов, таблицы перевода объемных единиц в весовые, расчетные таблицы производительности автомобилей по видам груза, моделям, номограммы и т. д.

Порядок выполнения задания:

1. Выбор варианта.
2. Расчет потребного количества автомобилей и заполнение соответствующей графы грузовой карты.
3. Выписка (оформление) путевого листа по данным грузовой карты.
4. Составление сменного задания водителю (число ездов, объем перевозок в тоннах и общий пробег).
5. Занесение данных по выполнению задания по каждой езде на оборотной странице путевого листа.
6. Первичная обработка путевого листа.
7. Оформление отчета.

Содержание отчета и его форма

1. Наименование и цель задания.
2. Исходные данные.
3. Расчет потребного количества автомобилей.
4. Расчет числа ездов, объема перевозок в тоннах и общего пробега.
5. Заполненный путевой лист.
6. Вывод по результатам выполненного задания.

Вопросы для защиты работы

1. Какие данные указываются в задании водителю сдельного автомобиля?
2. Какие технико-эксплуатационные показатели рассчитываются при первичной обработке путевого листа?
3. Как определяется время в наряде автомобиля при обработке сдельного путевого листа?
4. Как определяется объем перевозок грузов при обработке путевого листа?

Защита практической работы производится в устной форме и состоит в предоставлении студентам правильно выполненного и оформленного отчета по работе, кратком докладе и ответах на вопросы.

Литература: [1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20]

Практическая работа № 1

Квалификационные требования и примерный учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Теоретическая часть

Согласно «Примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», (от 2008 г.), водитель транспортного средства (категории «В») должен уметь:

- * управлять легковым автомобилем в различных дорожных и метеорологических условиях;
- * соблюдать Правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной дорожной обстановке и не допускать дорожно-транспортных происшествий;
- * проводить контрольный осмотр автомобиля перед выездом и ежедневное техническое обслуживание;
- * устранять возникшие во время работы мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов;
- * оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и соблюдать требования по их транспортировке.

Водитель транспортного средства (категории «В») должен знать:

- * значение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и приборов легкового автомобиля;
- * Правила дорожного движения, основы управления транспортными средствами и безопасности дорожного движения;
- * признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, возникающих в пути и их устранение на основе Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- * приемы и последовательность действий при оказании первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;

* порядок выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выездом и работ по ежедневному техническому обслуживанию;

* правила техники безопасности при проверке технического состояния автомобиля, устранения неисправностей и выполнении работ по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающими жидкостями, маслами);

* ответственность за нарушение административного уголовного кодексов, Правил дорожного движения, правил эксплуатации автомобиля и загрязнение окружающей среды.

Таблица 1.1 Примерный учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»

№	Предметы	Количество часов		
		Всего	в том числе	
			теоретических	практических
1	2	3	4	5
1	Устройство и техническое обслуживание	23	17	6
2	Правила дорожного движения	90	62	28
3	Основы управления транспортным средством и безопасность движения	38	38	
4	Оказание первой медицинской помощи	24	8	
Итого		175	125	50
Консультации		6	6	
Экзамены				
1	«Устройство и техническое обслуживание»	12	12	
2	«Правила дорожного движения, Основы управления транспортным средством и безопасность движения»	12	12	0
3	«Вождение автомобиля»*			
Зачет				
1	«Оказание первой медицинской помощи»	1	1	0
Всего		206	156	50
Вождение автомобиля**		32		

Примечание:

* Экзамен по вождению автомобиля в образовательном учреждении и экзамен в ГИБДД проводятся за счет часов, отведенных на вождение автомобиля.

** Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени в объеме 32 часов; из них 6 часов на автотренажере.

При отсутствии автотренажера – 32 часов на автомобиле.

Таблица 1.2 Примерный тематический план предмета «Устройство и техническое обслуживание автомобиля»»

№	Наименование раздела	Количество часов
1	2	3
1	Введение. Общее устройство легкового автомобиля	1
	Раздел 1. ДВИГАТЕЛЬ	
2	Общее устройство двигателя	1
3	Система охлаждения	1
4	Смазочная система	1
5	Система питания	1
	Раздел 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
6	Источники и потребители электроэнергии	1
7	Система зажигания	1
	Раздел 3. ТРАНСМИССИЯ	
8	Общее устройство и назначение трансмиссии	1
9	Сцепление	1
10	Коробка передач	1
1	2	3
11	Карданная передача, главная передача, дифференциал, полуоси, приводные валы	1
	Раздел 4. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА	
12	Кузов легкового автомобиля	1
13	Передняя и задняя подвески	1
	Раздел 5. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ	
14	Тормозная система	2
15	Система рулевого управления	1
	Раздел 6. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
16	Виды, периодичность и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию автомобиля	1
17	Признаки мелких эксплуатационных неисправностей, их устранение*	6
	Итого	23

Таблица 1.3 Примерный тематический план предмета «Правила дорожного движения»

№	Наименование разделов и тем занятий	Количество часов		
		Всего	в том числе	
			теоретических	
1	2	3	4	
	Раздел 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ			
1	Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров	4	4	
2	Дорожные знаки	10	10	0
3	Дорожная разметка и ее характеристики	2	2	0
1	2	3	4	5
	<i>Практические занятия по темам 1 ... 3</i>	6	0	6
1	Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств	8	8	0
2	Регулирование дорожного движения	4	4	0
	<i>Практические занятия по темам 4 ... 5</i>	8	0	8
3	Проезд перекрестков	8	8	0
4	Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов	4	4	0
	<i>Практические занятия по темам 6 ... 7</i>	14	0	14
1	Общие условия движения	4	4	0
2	Перевозка людей и грузов	2	2	0
3	Техническое состояние и оборудование транспортных средств	4	4	
4	Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения	2	2	
	Раздел 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ			
1	Административная ответственность	2	2	
2	Уголовная ответственность	2	2	0
3	Гражданская ответственность	2	2	
4	Правовые основы охраны природы	2	2	
5	Право собственности на транспортное средство	1	1	0
17	Страхование водителя и транспортного средства	1	1	
ВСЕГО		90	62	28

Таблица 1.4 Примерный тематический план предмета «Основы управления транспортным средством и безопасность дорожного»

№	Наименование разделов и тем занятий	Количество часов
1	2	3
1	Техника управления транспортным средством	6
2	Дорожное движение. Его эффективность и безопасность	2
3	Профессиональная надежность водителя	2
4	Психофизиологические и психические качества водителя	2
5	Эксплуатационные показатели транспортных средств	2
6	Действия водителя в нештатных режимах движения	12
7	Дорожные условия и безопасность движения	6
8	Дорожно-транспортные происшествия	6
ВСЕГО		38

Таблица 1.5 Примерный тематический план «Оказание первой медицинской помощи»

№	Наименование разделов и тем занятий	Количество часов		
		Всего	в том числе	
			теоретических	практических
1	2	3	4	5
1	Основы анатомии и физиологии человека	1	1	0
2	Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики	1	1	0
3	Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях	2	2	
4	Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности	1	1	
5	Термические поражения	1	1	0
6	Организационно-правовые оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	1	1	
7	Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния	1	1	
8	Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской п.	3	0	

1	2	3	4	5
9	Остановка наружного кровотечения	3	0	3
10	Транспортная иммобилизация	3	0	
11	Методы высвобождения пострадавших, извлечение из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт	2	0	
12	Обработка ран, десмургия	3	0	
13	Пользование индивидуальной аптечкой	2	0	2
ИТОГО		24	8	

Таблица 1.6 Примерный тематический план «Вождение автомобиля»

№	Наименование раздела	Количество часов
1	2	3
	Тема 1. Начальное обучение	
1	Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации	1
2	Приемы управления автомобилем	1
1	2	3
3	Движение с переключением передач	2
4	Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке	2
5	Движение с изменением направления	2
	Итого	8
	Тема 2. Вождение в ограниченных проездах	
6	Остановка в «заданном месте», развороты	2
7	Маневрирование в ограниченных проездах	2
8	Сложное маневрирование	2
	Итого	6
	Контрольное задание № 1	0,5
	Тема 3. Вождение по учебным маршрутам	
9	Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения	6
10	Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения	6
	Итого	12
	Контрольное задание № 2	1.0
	Тема 4. Совершенствование навыков управления автомобилем	
11	Совершенствование навыков вождения автомобиля в различных условиях дорожной обстановки	2
	Экзамены: внутренний	1,5
	в ГИБДД	1,0
	ВСЕГО	32

Учебное транспортное средство должно быть оборудовано:

1. Дополнительными педалями привода сцепления и тормоза.

2. Оповознательными знаками "Учебное транспортное средство".
3. Зеркалом заднего вида для обучающегося.
4. Средствами измерения средней скорости движения и расхода топлива

Примечание:

1. Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, диаграмма и т.д.
2. Набор средств определяется преподавателем по предмету.
3. Официально изданные документы.
4. Оборудовать до 01.09.2018 г.

Задание

1. Заполнить анкеты (Таблицы 1.1 – 1.6) , согласно материалам проведенных лекционных занятий по дисциплине «Системы подготовки водителей транспортных средств», а так же используя изученные ранее дисциплины: «Устройство автомобиля», «Транспортная психология», «Транспортное право», «Правила дорожного движения».
2. Исходный материал (Таблицы 1.1 . 1.6) использовать как примерные планы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категории «В»
3. В таблице 1.1 «Примерный учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В» расписать подробнее пункты: «Устройство и техническое обслуживание», «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным средством и безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи».
4. В таблицах 1.2 – 1.6 раскрыть подробнее темы практических и лекционных занятий

Вопросы к практическому занятию

1. Примерный учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»
2. Примерный тематический план предмета «Устройство и техническое обслуживание автомобиля»»
3. Примерный тематический план предмета «Основы управления транспортным средством и безопасность дорожного движения
4. Примерный тематический план предмета «Правила дорожного движения»
5. Примерный тематический план «Оказание первой медицинской помощи»
6. Примерный тематический план «Вождение автомобиля»

Литература: [1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20]

Список рекомендуемой литературы

1. Александров А. А. и др. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок. М.: Высшая школа. 2013. – 333 с.
2. Батищев И. И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 2011. – 387 с.
3. Беляев В. М. Терминальные системы перевозки грузов автомобильным транспортом. М.: Транспорт, 2011. – 287 с.
4. Вельможин А. В. Теория организации и управления автомобильными перевозками: логистический спектр формирования перевозочных процессов, 2001. – 224 с.
5. Вельможин А. В. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками. РПК «Политехник» Волгоград. 1999. – 295 с.
6. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. Киев: Вища школа, 1986. – 447 с.

7. Геронимус Б. Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 1988. – 190 с.
8. Гоберман В. А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйственном производстве. М.: Транспорт, 1986. – 287 с.
9. Гражданский кодекс РФ. Части I и II – М.: Волна. 1996. – 510 с.
10. Единые нормы времени на перевозку грузов автотранспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей М.: Экономика, 1996. – 40 с.
11. Зязев В. А. и др. Перевозки сельскохозяйственных грузов. М.: Транспорт, 1979. – 253 с.
12. Кожин А. П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автоперевозками. М.: Высшая школа, 1979. – 303 с.
13. Миротин Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей. – М.: Инфра – М. 2002. – 190 с.
14. Касаткин Ф. П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. М.: Академический проект, 2004. – 186 с.
15. Краткий автомобильный справочник. М.: Транспорт. 1999. – 382 с.
16. Попенченко Я. А. Пути повышения эффективности грузовых автомобильных перевозок. М.: Транспорт, 1986. – 94 с.
17. Справочник предпринимателя. М.: Наука, 1994. – 592 с.
18. Тростянецкий Б. П. Автомобильные перевозки. Задачник. М.: Транспорт, 1988. – 238 с.
19. Троицкая Н. А. Оценка систем транспортировки тяжеловесных крупногабаритных грузов. М.: МАДИИ, 1988. – 65 с.
20. Ходош М. С. Грузовые автомобильные перевозки. М.: Транспорт, 1986. – 208 с.
21. Цапко В. Г. Подряд на грузоперевозках. Ставрополь, 1987. – 94 с.

Варианты к практической работе 1 «Расчет ТЭП на маршрутах»

№ варианта	Марка автомобиля	Количество участков, в т.ч. груженых	Класс перевозимого груза по участкам	Длина груженых участков, км.	Техническая скорость, км/ч.	Длина нулевого пробега, км.	Время погрузки-разгрузки по езdkам, ч.	Время в наряде, ч.	Длина порожних участков, км.	Марка автомобиля	Число пунктов заезда	Класс перевозимого груза	Количество перевозимого груза в пункты, кг	Техническая скорость, км/ч.	Время погрузки-разгрузки по езdkам, ч.	Длина порожнего участка на маршруте /нулевой пробег, км.	Длина участков пробега с грузом, км.
Кольцевой маршрут										Развозочный маршрут							
1	ГАЗ 53А	4 / 3	I II III	5 7 8	30	6	0,5 0,6 0,7	8,0	6	ГАЗ 52	4	II	600 400 700 300	30	0,7	4 / 4	5 4 3 2
2	ЗИЛ 130-76	5 / 3	I II I	8 11 12	35	7	0,3 0,4 0,5	9,8	6 5	ГЗСА 891	4	III	300 400 200 300	30	0,45	2 / 5	3 4 6 3
3	МАЗ 500 А	6 / 4	II III II I	12 10 14 8	29	6	0,5 0,4 0,5	10,4	9	ГАЗ 53А	6	II	700 500 400 600 100 300	28	1,1	1 / 6,5	4 5 7 8 3 2
4	КаМАЗ 5320 с пр.ГКБ 8350	3 / 2	I II	22 18	32	8	0,8 0,9	9,85	8	ЗИЛ 130	7	II	800 500 700 900	28	0,5	5 / 5	4 5 4 5

													600 900 400				6 8 2
5	Урал 377 Н	5 / 3	II I III	13 9 15	26	5	0,5 0,4 0,7	10,4	6 4	ГЗСА 3704	6	II	500 600 400 320 600 300	32	0,9	3 / 6	3 5 4 6 7 4
6	ЗИЛ 131	6 / 4	I III II I	8 10 7 12	28	8,5	0,4 0,6 0,5 0,3	10,5	5 3	ЗИЛ 131	6	I	800 1000 7000 900 1200 400	26	0,9	4 / 5	6 8 5 7 4 5
7	ЗИЛ ММЗ 555	4 / 3	I II I	7 5 8	30	9	0,1 0,2 0,1	9,4	7	ГАЗ 52	5	I	700 500 300 800 200	35	0,6	3 / 3	4 3 5 2 4
8	МАЗ 5549	4 / 2	I II	13 10	27	5,5	0,15 0,2	9	4 3	ТА 943 Н	4	III	300 500 200 200	34	0,4	1 / 3	5 3 2 6
9	КрАЗ 256 Б	3 / 2	I II	10 14	27, 5	2,,5	0,2 0,3	8,8	6	ГЗСА 891	5	II	400 300 200 500 200	32	0,5	1 / 3	2 4 3 5 1
10	ЗИЛ 133-Г2	4 / 3	II I II	12 14 16	29	6	0,5 0,4	10,4	9	ГЗСА 3721	5	III	500 300 400 200 400	25	0,5	5 / 5	4 5 6 2 5

Варианты задания к практической работе 2 «Выбор ПС для перевозки грузов»

№ ва ри ан та	Массовые грузы			Специальный ПС			Обслуживание экскаватора						Развозочный маршрут			
	Наиме нова ние груза	Марка, модель ПС	Вид пере рево во зок	Наи ме нова ва ние гру за	Марка спец. и универ сально го ПС	Рас сто яние пере рево во зок, км	Мо дель экска вато ра, ем кость ков шам ³	Марка, модель автоса мосвала	Рас стоя ние пере возок груза, км	Объ емная масса груза, т/м ³	Коэф ффи фици ент запол нения ков ша	Наиме нование груза	Вес пар тии гру за	Чис ло от пра вок	Марка, модель автомо биля	Про тяжен ность марш рута, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Крас ный кирпич в паке тах	ГАЗ-52 ГАЗ-53А ЗИЛ-130	Тех ноло логи гиче че ские	Ще бень	ЗИЛ- ММЗ- 555 ЗИЛ- 130	10	ЭО- 3323 0,5 м ³	ЗИЛ- 555 ГАЗ- САЗ- 53Б (3,55 т)	4	1,5	0,95	Строи тель ный пе сок	1,6	4	ГАЗ-66 ГЗСА- 3702	9
1	Неруд ные мате риалы	ЗИЛ-130В1 с ОДАЗ-885 ЗИЛ-130 с ГКБ-817 МАЗ-5335 с МАЗ-8926	Вне хо зяй стве нны е	Тар но шту чны е гру зы	ЗИЛ- 130 ЗИЛ- 130 (ЧОЗ- ОП)	6	ЭО- 3311Г 0,4м ³	САЗ- 3504 (2,25 т) САЗ- 3502 (3,2 т)	2	1,45	0,92	Строи тель ный пе сок	2,6	5	ГЗСА- 3705 ГЗСА- 3706	14
2	Желе зобе тонные плиты	ЗИЛ-130В1 с ОДАЗ-885 МАЗ-5429 с МАЗ-5245 КамАЗ- 5410 с ОДАЗ-9370	Вне хо зяй стве нны е	Про до воль стве нны е гру зы	ГАЗ- 53А ГЗСА- 3721	5	Э- 2503 2м ³	КрАЗ- 256Б КамАЗ- 5511	6,5	2,0	0,8	Буго вый ка мень	3,5	4	ГАЗ- 53А ЗИЛ-130	22

3	Товарный бетон	МАЗ-5549 КамАЗ-55102 ЗИЛ-555	Технологические	Строительный песок	ЗИЛ-130 с ГKB-817 ЗИЛ-555 с ЦKB-A311	18	ЭО-4124 1,0м ³	МАЗ-5544 КамАЗ-55102	6	1,75	0,9	Гравий	4,2	5	ЗИЛ-130 ЗИЛ-131	26
4	Бутовый камень	МАЗ-5549 КамАЗ-5511 КрАЗ-256Б	Технологические	Тарноштучные грузы	ГАЗ-53А (3963) ГАЗ-53А	3	Э-625Б 0,65м ³	ЗИЛ-ММЗ-4502 МАЗ-503А	0,6	1,35	0,92	Грунт	2,4	6	ГЗСА-950 ГЗСА-3705	16
5	Металл	ЗИЛ-130В1 с ОДАЗ-885 КАЗ-608В с КАЗ-717 МАЗ-5429 с МАЗ-5245	Внехозяйственные	Гравий	МАЗ-5335 с МАЗ-8926 МАЗ-5549 с с/с.принц.	27	Э-2001 2,0 м ³	КрАЗ-2756Б КамАЗ-3511	3,5	1,95	0,81	Бутовый камень	1,8	4	ГАЗ-52 ГАЗ-66	12
6	Промышленные грузы в 5 т контейнерах	ЗИЛ-130 с ГKB-817 КАЗ-608В с КАЗ-717 КамАЗ-5410 с ОДАЗ-9370	Внехозяйственные	Сыпучие грузы	ГАЗ-52 ГАЗ-САЗ-3504	4	ЭО-51231 1,6 м ³	КамАЗ-5511 МАЗ-5549	2,5	1,65	0,89	Гравийно-песчаная смесь	1,5	4	ГЗСА-891 ГЭСА-3702	10
7.	Минеральные	ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-131	Внехозяй-	Гравийно-	КамАЗ-5320 с ГKB-	37	Э-625Б 0,75	МАЗ-5549 ЗИЛ-	9	1,5	0,93	Грунт	2,8	5	ГЗСА-3705 ГАЗ-	13

	удоб- рения в меш- ках		стве нны е	пес- чан- ная смес ь	8350 КамАЗ- 55102 с ГКБ- 8527		м³	ММЗ- 4502							53А	
8	Зерно	ЗИЛ-130 с ГКБ-817 МАЗ-5335 с МАЗ-8926 КамАЗ- 5320 с ГКБ- 8350	Вне хо- зяй- стве нны е	Тар- но- шту чны е гру- зы	ЗИЛ- 130 (1950) ЗИЛ- 130	8	Э- 4124 1,0м³	КрАЗ- 256Б КамАЗ- 5511	4,5	1,8	0,86	Гра- вийно- песчан- ная смесь	1,7	3	ГЗСА- 891 ГАЗ-52	8

Варианты задания к практической работе 3 «Определение потребности в транспортных средствах»

№ варианта	Общая потребность							При опера- тивном пла- нировании		Для обслуживания экскаватора			
	Наименование груза	Годовой объем перевозимого гру- за, тыс.т.	Режим работы объекта, дни /см.	Модель, марка ПС	Расстояние пере- возки, км.	Коэффициент ис- пользования про- бега	Способ выполне- ния ПРР	Длина маршрута, км.	Коэффициент ис- пользования про- бега	Емкость ковша экскаватора, м³	Длина ездки с грузом, км.	Коэффициент наполнения ковша	Наименование груза и объемный вес, т/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мин.удоб. в пак.	120	305 дн. 1,5 см.	МАЗ-5335 с прицеп - ропуск	55	0,48	Механ.	40	1,0	1,25	4,5	0,85	Каменно- песчанная смесь, 1,8
2	Контейнер 5 тонны	10000 конт.	305 дн. 1 см.	КамАЗ-5410	20	0,47	Механ.	15	0,48	0,5	2,5	0,9	Грунт, 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Нерудные матер.	500	305 дн. 1,5 см	ЗИЛ-555 с с/с пр.	19	0,48	Механ.	16	0,48	0,65	2,5	0,91	Грунт, 1,4
4	Зеленная масса на силос	15	15 дн. 1,5 см.	ЗИЛ-555	6	0,49	Механ.	8	0,48	0,4	1,5	0,88	Песок, 1,6
5	Металл длин- ном.	45	305 дн. 1 см.	МАЗ-5429 с МАЗ-5245	21	0,47	Механ.	18	0,48	0,75	2,0	0,9	Грунт ,1,4
6	Легковесный сельхоз. груз	1	90 дн. 1 см.	ЗИД-130	16	0,48	Механ.	12	0,47	1,0	3,0	0,86	Гравийно- песчанная смесь, 1,6
7	Виноград	5	1 мес. 1,5 см.	ГАЗ-53 А	12	0,49	Механ.	8	0,48	2,0	5,0	0,82	Бутовый ка- мень, 1,95
8	Металл длин- ном.	300	305 дн. 1 см.	КамАЗ-5410	31	0,47	Механ.	9	0,48	1,6	4,0	0,82	Камень, 1,95
9	Асфальтобетон	25	255 дн. 1 см.	ЗИЛ-555	7	0,48	Механ	10	0,47	0,5	5,5	0,9	Грунт, 1,45
10	Хлеб и хлебо- продукты (развозочный)	10	360 дн. 1 см.	Фургон на базе ГАЗ-52	9	0,85	Ручн.	12	0,8	0,65	4,5	0,88	Песок, 1,6

Варианты задания к практической работе 4 «Организация движения автомобилей-тягочей челночным методом»

№	Автомо- биль-тягач с полуприце- пом	Вид и наиме- нование груза	Класс груза	Направление грузопотоков	Суточный объем пе- ревозок, тонн	Маршрут и его протя- женность, км	Смен- ность ра- боты клиенту- ры	Время начала работы клиент. час	Способ выполне- ния ПРР	Время от- цепки- прицепки полуприце- па,ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗИ130В1 с п/п ОДАЗ- 885	ж/б плиты	1	Одностороннее	400	ЗЖБИ- стройобъ- ект, 12 км	1 смена	8	Механизи- рован.	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	КамАЗ-5410 с п/п ОДАЗ- 9370	Готов. пром. продукция, сы- рье, компл. из- делия	2	Двухстороннее	600/600	Завод - ж.д. станция, 14 км	1,5 смены	7	Полумеха- низ.	0,15
3	МАЗ-504Б с п/п МАЗ- 5205А	Промышлен- ные грузы	2	Двухстороннее	450/450	Завод - ж.д. станция, 13 км	1,5 смены	6	Полумеха- низ.	0,15
4	ЗИЛ-130В1 с контейнеро- воз. ЦПКТБ- А-441	Промышл. гру- зы в контейне- рах (2,5 т)	1	Двухстороннее	120 конт./ 120 конт.	ЖД станция – обменный конт. пункт, 9 км	1,5 смены	6	Механизи- рован. (ожидание – 20 мин.)	0,15
5	КамАЗ-5410 с п/п ОДАЗ- 9370	Готов. пром. прод. сырье, компл. изделия	2	Двухстороннее	500/500	Завод – ж.д. станция, 12 км	1,5 смены	7ч 30 мин.	Полумеха- низ.	0,1
6	МАЗ-504Б с панелевозом ГАМИ-790	Стеновые па- нели	1	Одностороннее	350	ДСК – стройпло- щадка, 9 км	1 смена	8	Механизи- рованн.	0,2
7	ЗИЛ-130В1 с п/п ОДАЗ- 885	ж/б изделия	1	Одностороннее	380	ЗЖБИ – стройобъект, 10 км	1 смена	8	Механизи- рованн.	0,15
8	ЗИЛ-130 с контейнеро- возом ЦПКТ Б-А-441	Промышлен- ные грузы в контейнерах (2,5 т)	1	Двухстороннее	100 конт./ 100 конт.	ЖД станция – обменный конт. пункт, 11 км	1,5 смены	6ч 30 мин.	Механизи- рован. (ожидание 30 мин.)	0,1
9	МАЗ-504Б с п/п МАЗ- 5205А	Промышлен- ные грузы	2	Двухстороннее	400/400	Завод – ЖД станция, 15 км	1,5 смены	7	Полумеха- низ.	0,2
10	МАЗ-504Б с панелевозом НАМИ-790	Стеновые па- нели	1	Одностороннее	460	ДСК – стройпло- щадка, 8 км	1 смена	8	Механизи- рован.	0,15

Варианты заданий по практической работе 5 «Построение графика работы ПС на комбинированном маршруте»

№ варианта	Марка (модель) автомобиля	Участки комбинированного маршрута		Протяженность участков, км	Объем перевозок сут. на участке	Вид перевозимого груза	Способ выполнения ПРР	Категория работ по участкам	Протяженность нулевого пробега АТП-А, км
		груженые	Порожние						
1	ЗИЛ-130	АВ,ВД, ВС,ВА	ДВ,СВ	АВ - 10 ВД - 6 ВС - 5	100	АВ – тарн. ВД – тарн. ВС – тарн. ВА – сыпуч.	Полумеханизированные	АВ – 1 кат. ВД – 2 кат. ВС – 1 кат.	4
2	ГАЗ-53 А	АВ,ВД, СА	ДВ,ВС	АВ – 8 ВД – 5 ВС - 4	90	АВ – тарн. ВД – сыпуч. ВА – тарн.	Полумеханизированные	АВ – 1 кат. ВД – 1 кат. ВС – 2 кат.	3
3	МАЗ-5549	АВ,ВД, ДВ,СА	ВС	АВ – 11 ВД – 7 ВС - 6	130	Навалочные	Механизированный	АВ – 2 кат. ВД – 1 кат. ВС – 1 кат.	5
4	ЗИЛ-555	АВ,ВД, ВС,СА	ДВ	АВ – 9 ВД – 6 ВС - 3	105	Навалочные	Механизированный	АВ – 2 кат. ВД – 2 кат. ВС – 1 кат.	2
5	ЗИЛ-554	АВ,ВД, ВС,СВ	ДВ,ВА	АВ – 7 ВД – 6 ВС - 4	95	Навалочные	Механизированный	АВ – 2 кат. ВД – 1 кат. ВС – 2 кат.	4
6	КАМАЗ-5511	АВ,ВД, ДВ,СВ	ВС,ВА	АВ – 12 ВД – 8 ВС - 7	140	Навалочные	Механизированный	АВ – 2 кат. ВД – 2 кат. ВС – 2 кат.	6
7	КАМАЗ-5410	АВ,ВД, ДВ,ВС, ВА	СВ	АВ – 15 ВД – 10 ВС - 9	180	Тарные	Механизированный	АВ – 1 кат. ВД – 2 кат. ВС – 1 кат.	5
8	ЗИЛ – ВОВ1	АВ,ДВ, ВС,ВА	ВД,СВ	АВ – 14 ВД – 10 ВС – 8	160	Тарные	Механизированный	АВ – кат. ВД – кат. ВС – кат.	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	МАЗ-504 Б	АВ,ВД, ДБ,ВС, СВ	ВА	АВ – 16 ВД – 11 ВС – 10	190	Тарные	Механизиро- ванный	АВ – кат. ВД – кат. ВС – кат.	5
10	КРАЗ-256 Б	АВ,ДВ, ВС,СВ	ВД,ВА	АВ – 10 ВД – 8 ВС – 6	210	Навалочные	Механизиро- ванный	АВ – кат. ВД – кат. ВС – кат.	2

Варианты заданий к практической работе 6 «Составление часового графика подачи автомобилей под погрузку
с помощью игровых матриц»

№	Наименование груза	Режим рабо- ты ГОП, ч.	Число оборотов в ГПП: Б1,Б2,Б3;Б4;Б5	Время одного оборота в ГПП: Б1,Б2,Б3;Б4;Б5, мин.	Время погрузки автомобиля, в мин.	Марка, модель автомобиля
1	Раствор	7	6;4;8;5;3	28;36;48;56;24	4	ЗИЛ-555
2	Строительный песок	7	2;7;9;4;6	35;60;50;40;70	5	МАЗ-5549
3	Товарный бетон	8	6;8;4;3;5	20;32;24;40;36	4	ЗИЛ-555
4	Щебень	7	3;5;6;2;7	50;80;60;100;70	10	КамАЗ-55102, с прицепом
5	Гравий	7	7;2;5;9;4	40;60;50;30;25	5	ЗИЛ-555
6	Грунт	8	4;9;6;8;3	42;30;72;54;60	6	КамАЗ-5511
7	Асфальтобетон	8	9;2;7;5;6	24;32;16;40;48	8	МАЗ-5549
8	Керамзит	7	5;3;8;7;4	60;72;84;48;96	12	КамАЗ-55102, с прицепом
9	Кирпич в пакетах	7	3;9;4;6;8	80;100;160;140;120	20	ЗИЛ-130 с прицепом
10	Контейнеры (2,5 т)	8	8;2;7;5;9	70;50;60;90;80	10	ЗИЛ-130

Варианты заданий к практической работе 7 «Распределение ПС предприятия между его клиентурой»

№ варианта	Перечень автопотребителей	Состав обслуживаемой клиентуры
0	A1 A3 A4	K1 K2 K3 K6 K8
1	A1 A3 A5	K3 K5 K6 K10 K11
2	A1 A4 A5	K2 K4 K5 K7 K9
3	A1 A5 A6	K2 K6 K7 K10 K12
4	A2 A3 A5	K1 K6 K8 K10 K12
5	A2 A3 A6	K2 K5 K6 K7 K10
6	A2 A5 A6	K2 K4 K7 K10 K12
7	A3 A4 A6	K1 K4 K7 K10 K13
8	A4 A5 A6	K9 K7 K12 K13 K14
9	A3 A5 A6	K1 K7 K10 K12 K13

Варианты заданий к практической работе 8 «Планирование работы автомобилей на маятниковых маршрутах»

№ варианта	Грузополучатели				
	Б1	Б2	Б3	Б4	Б5
1	42/3/24	30/8/32	51/5/18	28/10/28	37/2/27
2	16/7/40	9/2/30	19/6/45	12/3/35	14/5/36
3	63/4/12	45/2/18	72/3/14	54/5/24	60/6/8
4	8/2/40	17/5/25	11/4/21	10/3/48	13/6/14
5	20/6/20	15/4/18	12/5/48	8/6/36	10/3/45
6	16/2/42	7/3/36	18/4/35	11/7/32	13/6/21
7	10/6/30	8/4/24	6/2/64	14/3/42	5/4/38
8	30/7/24	22/5/40	17/5/42	26/4/16	28/3/15
9	13/5/28	6/3/60	10/7/54	9/2/45	15/6/42
10	6/4/45	20/5/24	15/2/30	13/3/35	11/6/40

Условное обозначение: расстояние между грузоотправителями и грузополучателями / нулевой вечерний пробег / общее количество ездов

Утренний нулевой пробег принимается в размере 3-8 км.

Варианты к практической работе 9 «Маршрутизация перевозок
массовых грузов»

Таблица 9.1 – Корреспонденция грузоотправителей и -получателей

Отправитель груза (индекс)	Получатель груза (индекс)	Род груза	Объем, т.	Количество ездок
Песчаный карьер (01)	З/д ЖБИ (ПЗ)	песок	320	40
	Растворный узел (П7)	песок	400	50
ЖД станция (02)	Машиностроитель- ные детали (П1)	детали	360	60
	Металлобаза (П4)	металл	400	50
Растворный узел	Стройобъект (П10)	раствор	240	30
Топливный склад (04)	Завод металлокон- струкций (П12)	уголь	160	20
	Фабрика (П8)	уголь	200	25
Металлобаза (05)	Завод (П2)	металл	120	20
Фабрика (06)	Оптовая база (П14)	пром. товары	200	50
	ЖД база (П9)	пром. товары	280	70
Склад пиломатери- алов (07)	Фабрика (П8)	пиломатериалы	180	30
	Магазин (П5)		120	20
Комбинат неруд- ных материалов (08)	Стройобъект (П6)	щебень	200	25
	Завод ЖБИ	щебень	400	50
Химический завод (09)	Магазин (П5)	хим.товары	120	30
Стройобъект (010)	Отвал (П13)	грунт	640	80
Бетонный завод (011)	Стройобъект П10	бетон	480	60
Мукомольный за- вод (012)	Хлебокомбинат (П11)	мука	480	80
База МТС (013)	Машиностроитель- ный завод	запчасти	240	40
	Завод металлокон- струкций (П12)	запчасти	360	60
Кирпичный завод (014)	Стройобъект (П6)	кирпич	180	30
	Стройобъект (П10)	кирпич	270	45
Завод ЖБИ (015)	Стройобъект (П6)	ЖБИ	180	30
	Стройобъект (П10)		150	25
Завод удобрений (016)	с/х предприятия (П15)	удобрения	160	20

Таблица 9.2 – Расстояния между грузоотправителями и грузополучателями

От- пра- вит.	Грузополучатели														
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	П10	П11	П12	П13	П14	П15
01	4	10	12	8	7	5	9	11	10	5	6	10	8	9	2
02	6	9	4	5	14	8	16	12	7	2	10	17	3	15	5
03	8	14	7	3	9	16	6	4	5	13	13	2	12	8	10
04	15	5	10	17	11	4	2	6	9	8	7	4	9	4	4
05	2	11	6	13	5	9	8	7	14	16	5	12	10	13	7
06	3	12	9	6	8	2	4	9	8	3	15	7	5	6	3
07	10	7	2	11	15	12	11	13	16	9	2	5	7	10	8
08	18	4	13	7	3	14	5	2	3	10	6	8	13	5	12
09	9	8	5	9	6	6	7	10	4	7	8	9	6	7	6
010	5	3	14	15	13	11	3	8	12	11	9	6	14	3	13
011	7	16	8	9	2	7	10	14	3	6	4	4	11	14	9
012	12	6	11	4	4	10	13	5	6	4	15	11	4	12	9
013	3	11	5	8	9	4	2	6	12	10	4	8	3	11	7
014	2	5	8	5	8	5	4	11	5	7	14	8	5	6	4
015	4	2	7	10	7	8	9	15	4	9	3	13	5	15	5
016	14	9	6	2	9	6	6	7	5	3	7	10	8	2	8

Варианты заданий к практической работе 10 «Определение
последовательности объезда пунктов развзочного маршрута»

Звенья сети	Длина звеньев сети (км) по вариантам									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А-В	8	9	10	11	9	7	8	9	10	11
А-Д	4	5	6	6	4	4	5	4	5	5
А-Е	6	7	5	6	5	7	6	6	7	5
В-Д	3	4	2	3	3	4	2	3	4	3
Д-Е	4	3	3	2	4	3	3	4	2	2
Д-Г	3	4	4	3	3	4	2	2	3	4
Б-Е	5	4	3	5	4	4	3	4	4	5
Б-Г	3	3	2	2	3	2	1	2	1	2
В-Г	2	3	1	3	2	1	3	3	2	3
Б-В	4	5	2	3	4	2	3	4	2	4
Г-Е	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3
Е-Ж	6	5	5	6	6	5	5	6	5	6
А-Ж	7	6	7	8	7	7	7	8	6	7
А-З	6	7	5	7	7	6	5	6	7	7
А-И	8	7	8	7	6	7	8	7	7	6
А-М	10	11	12	13	12	11	12	13	10	12
Ж-З	6	7	8	7	6	7	7	8	8	8
Ж-И	4	5	6	4	6	6	5	5	6	6
Ж-К	5	6	7	5	6	6	7	7	7	5

Ж-Л	6	6	7	5	5	7	7	6	5	7
З-И	5	4	4	5	5	4	6	5	6	6
З-М	6	5	6	7	5	5	6	6	7	7
З-Н	8	7	7	8	8	8	9	7	7	8
З-Л	9	7	8	8	9	9	8	8	7	9
И-К	2	1	2	2	1	1	2	2	1	3
И-Л	2	1	2	3	1	1	2	2	2	2
К-Л	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1
К-М	7	6	5	6	5	5	6	6	7	5
К-Н	5	4	3	4	4	3	4	5	4	3
Л-Н	7	5	5	6	6	5	6	7	5	6
М-Н	3	3	4	3	2	3	3	2	4	4

Таблица 12.1 – Протяженность участков автолинии

№	Протяженность участков, км			Грузоподъемность автопо-езда, т	Способ обслуживания авто-мобиля водителем при сквозной системе
	А-Б	Б-В	В-Г		
1	180	150	140*	10	Одиночная езда
2	170	190*	180	12	Турная езда
3	120*	180	160	15	Одиночная езда
4	160	110*	180	16	Одиночная езда
5	170*	190	200	8	Турная езда
6	150	160	110*	10	Одиночная езда
7	190*	130	120	12	Одиночная езда
8	180	180	200*	20	Турная езда
9	130	140*	190	14	Одиночная езда
10	200	185*	170	18	Турная езда

Варианты заданий к практической работе 11 «Планирование и организация междугородных грузовых перевозок»

№ варианта	Участки дороги											
	А-Б	А-В	А-Г	Б-В	Б-Г	В-Г	Г-В	Г-Б	Г-А	В-Б	В-А	Б-А
0	200 (I)	240 (II)	120 (III)	-	220 (I)	90 (III)	140 (I)	160 (II)	60 (III)	200 (II)	-	120 (I)
1	144 (I)	-	120 (I)	72 (III)	96 (I)	125 (II)	67 (II)	104 (II)	60 (III)	-	132 (I)	87 (II)
2	-	150 (I)	60 (III)	96 (II)	105 (I)	120 (II)	60 (II)	120 (I)	90 (I)	180 (II)	180 (I)	135 (I)
3	160 (I)	123 (II)	58 (III)	64 (II)	-	128 (I)	90 (II)	-	141 (II)	96 (I)	115 (III)	80 (I)
4	102 (II)	160 (I)	128 (II)	144 (III)	160 (II)	120 (I)	-	96 (I)	101 (III)	200 (I)	72 (III)	-
5	150 (I)	120 (III)	120 (II)	100 (I)	80 (II)	-	90 (III)	200 (II)	180 (I)	60 (III)	140 (I)	-
6	125 (II)	-	144 (I)	96 (I)	72 (III)	120 (I)	60 (III)	67 (II)	104 (II)	132 (I)	-	60 (III)
7	120 (III)	300 (I)	224 (II)	96 (III)	-	240 (I)	192 (II)	144 (III)	360 (I)	-	176 (II)	180 (III)
8	136 (II)	67 (III)	140 (I)	-	94 (III)	84 (I)	112 (I)	-	90 (II)	196 (I)	59 (III)	56 (II)
9	-	216 (II)	180 (I)	119 (III)	202 (II)	151 (III)	-	270 (I)	144 (I)	187 (II)	108 (III)	288 (I)

Варианты заданий к практической работе 12 «Составление планового задания водителям, оформление и обработка путевых листов»

№ варианта	Наименование заказчика	Маршрут		Расстояние перевозки	Наименование груза	Род упаковки	Фронт погрузки-разгрузки	Способ выполнения ПРР		Время работы объекта	Кол-во груза, т	Запланировано автомобилей
		откуда взять груз	куда доставить груз					погрузка	разгрузка			
0	Завод металлоконструкций	Металлобаза	Завод	17/9-12	Металл длинномерный	Навалом	2 автомобиля с прицепом - роспуском	Механизированная	Механизированная	7-18	160	ЗИЛ-130 с 1-пр-5м
1	Комбинат нерудных материалов	Каменный карьер	Дробильная установка	3/6-3	Бутовый камень	Навалом	1 самосвал	—	Самосвал	8-17	750	КрАЗ-256
2	СМУ- №2	Кирпичный завод №1	Строительный объект	14/7-10	Красный кирпич	Пакет	1 автомобиль с прицепом	—	Механизированная	8-17	60	ЗИЛ-130-76 с пр.ГКБ-817
3	Машиностроительный завод	Железнодорожная станция	Машиностроительный завод	9/7-5	Металлоизделия	В ящиках	1 автомобиль	Ручная	Ручная	7-17	50	ЗИЛ-130
4	ЗЖБИ- №1	Комбинат нерудных материалов	Завод	24/26-5	Щебень	Навалом	1 автомобиль с прицепом	Механизированная	Механизированная	7-19	320	КаМАЗ-5320 с пр.8350

5	Тарный завод	Железнодорожная станция	Тарный завод	12/8-6	Лес круглый	—	1 автомобиль с п/прицепом	Механизированная	Механизированная	7-18	110	ЗИЛ-130 с п/п ОДАЗ-885
6	Управление торговли	Торговая база	универмаги	7/5-4	Пром.товары	В ящиках	1 автомобиль	Механизированная	Ручная	8-18	20	ГАЗ-53А
7	Управление торговли	Торговая база	универмаги	7/5-4	Пром.товары	В ящиках	1 автомобиль	Механизированная	Ручная	8-18	20	ГАЗ-53А
8	СМУ-№1	ЗЖБК	Строительный объект	14/9-7	Железобетонные плиты	-	1 автомобиль	-	Механизированная	8-17	110	МАЗ-504А-МАЗ-5245
9	Бетонный завод	Песчаный карьер	завод	6/5-3	Песок	Навалом	1 автомобиль	Механизированная	Самосвал	7-18	240	ЗИЛ-ММЗ-555
10	Совхоз «Маяк»	Нефтебаза	Совхоз	9/7-5	Нефтепродукты	—	2 автомобиля	Налив самотekom	Слив самотekom	7-18	48	АЦ-4,2-130

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических работ
по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем»
для студентов по направлению подготовки
23.03.01 - Технология транспортных процессов
Профиль подготовки -
«Транспортная логистика»
(всех форма обучения)

Составители: В. М. Павленко

Редактор:

Подписано в печать 05.02.2026 г.			
Формат 60x84. 1/16	Усл. печ. л. – 3.3.	Уч.-изд. л. – 3,5.	
Бумага газетная.	Печать офсетная.	Заказ	Тираж 50 экз.
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»			
355029 г. Ставрополь пр. Кулакова, 2			

Издательство ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Отпечатано в типографии СКФУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические указания по организации
самостоятельной работы по дисциплине**

«Теория транспортных процессов и систем»

Направление подготовки

23.03.01 «Технология транспортных процессов»

Направленность (профиль) – Транспортная логистика

Ставрополь 2026

В методических указаниях по самостоятельной работе студентов особое внимание уделено рекомендациям по изучению теоретического материала, и правилам подготовки к экзамену.

Составитель:

доцент, к.э.н. кафедры ТЭА Павленко В.М.

Рецензент:

доцент, к.т.н., зав. кафедрой ТЭА Бабич А.Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	
Общая характеристика самостоятельной работы по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем»	5
План-график выполнения самостоятельной работы.....	7
Методические рекомендации по изучению теоретического материала.....	12
Методические указания по подготовке к собеседованию	18
Литература.....	

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы, прежде всего в связи с подписанием Болонской конвенции и вступлением России в международное образовательное сообщество, возрастает роль компетентностного подхода в подготовке специалистов, который предусматривает переход от так называемой «знаниевой» парадигмы к системно-деятельностной. Возрастает роль самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная и научная работа, выполняемая по заданию преподавателя под его методическим и научным руководством. Это неотъемлемая составляющая образовательного процесса в высшем учебном заведении. Самостоятельная работа – это активные формы и методы обучения, это единство учебно-воспитательной и научно-производственной работы, это сотрудничество студента с преподавателем.

Самостоятельная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной и включает: подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих заданий; выполнение самостоятельных заданий в лабораторных практикумах и практических заданиях; работу над отдельными темами учебных дисциплин; выполнение контрольных и курсовых работ, написание рефератов; прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий; подготовку ко всем видам контрольных испытаний; подготовку к итоговой аттестации и выполнение выпускной квалификационной работы; участие в научной и научно-методической работе, в научных и научно-практических конференциях, семинарах.

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем» – научить студентов самостоятельно решать проблемы в области обеспечения перевозочного процесса с точки зрения безопасности дорожного движения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ " ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ ”

Целью преподавания курса является формирование у студентов системы научных знаний и профессиональных навыков, необходимых для анализа и оценки безопасности движения на исследуемом объекте, являющихся объектами инженерной и управленческой деятельности будущего специалиста (автомобили, автотранспортные предприятия, салоны по продаже автомобилей, служба ВАИ и ГИБДД и др.).

Основная задача преподавания курса:

- овладение системными подходами при анализе работы по повышению БДД;
- изучение методов оценки безопасной работы сложных технических систем;
- понимание методов управления БДД в процессе эксплуатации автотранспортных систем.

Изучение курса является основой для успешного освоения последующих специальных дисциплин, обеспечивающих эффективную организацию перевозок и БДД на предприятиях транспорта в процессе практической деятельности бакалавра направления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов» по профилю «Транспортная логистика».

Основная задача организации самостоятельной работы: получение студентами знаний и практических навыков в области организации и безопасности движения в процессе эксплуатации подвижного состава транспортных систем страны; получение навыков самостоятельно определять средства выполнения практических работ по снижению аварийности и повышению БДД.

Цель самостоятельного решения задач - обучение творчески думать, самостоятельно разбираться в различных вопросах снижения показателей аварийности и изучения методов повышения БДД на исследуемых объектах.

Самостоятельное решение задач значительно повышает учебную активность обучающихся, возбуждает их интерес к решению проблем, стимулирует творческую инициативу. Таким образом, повышается эффективность занятия. Самостоятельное решение задач развивает мыслительную деятельность студентов. Не имея возможности копировать решение задачи с доски, обучающийся вынужден сам разбираться в решении задачи, а потому и лучше готовиться к занятиям. Самостоятельное решение математических задач часто сокращает время, необходимое для опроса обучающихся на занятиях, так как оценивать успехи учащихся в некоторых случаях можно и по итогам самостоятельного решения задач. Преподаватель получает возможность направлять индивидуальную работу студентов по решению задачи, предотвращать ошибки, указывать пути их исправления.

Цель самостоятельного изучения литературы: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений бакалавров; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений использовать нормативную, научную, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности бакалавров: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Цель подготовки к собеседованию - освоить материал, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования Северо-Кавказского федерального университета по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем». В ходе собеседования преподаватель ориентирует студента на успешную сдачу экзамена.

Бакалавр в ходе выполнения самостоятельной работы должен овладеть следующими компетенциями:

ПК-1. Способен осуществлять планирование и организацию транспортно-логистической деятельности предприятия, руководствуясь параметрами качества и эффективности

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические рекомендации для студентов по самостоятельному изучению дисциплины

Использование материала учебно-методического комплекса дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем лекций с практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Технологическая карта самостоятельной работы студента

Код реализуемой компетенции	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по темам 1 – 2	конспект	тестирование	10
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по темам 2-3	конспект	тестирование	10
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по темам 4-5	конспект	тестирование	15
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по темам 6-7	конспект	тестирование	15
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по теме 8	конспект	тестирование	20
ПК-1	<i>Традиционные:</i> - самостоятельное изучение литературы по теме 9	конспект	тестирование	12,5
Итого за 5 семестр				82,5
Итого				82,5

Работа с литературой

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополни- тельная	Методи- ческая	Интернет- ресурсы
1	Тема №1. Введение. Грузоведение	1, 2	1-2	1	1
2	Тема №2. Транспортно-логистические системы. Определение транспортно-логистических систем (ТЛС).	1, 2	1-2	1	1
3	Тема №3. Анализ и синтез оценок положения транспортного комплекса в экономике региона. Основные проблемы организации функционирования региональных ТЛС.	1, 2, 3	1	1	1
4	Тема №4. Региональный рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Клиентура на РТУ.	1, 2, 3	1	1	1
5	Тема №5. Территориальная сегментация РТУ. Объем потребления РАТУ	1, 2, 3	1	1	1
6	Тема №6. Общие подходы описания функционирования региональных транспортных систем. Виды транспорта и их взаимодействие	2	1-2	1	1
7	Тема №7. Основы организации функционирования региональных транспортных систем. Районы тяготения РАТУ региона	1, 3	1-2	1	1
8	Тема №8. Основы организации ТЛС с участием автомобильного транспорта. Грузовые и пассажирские перевозки	1, 3,4,5	1-2	1	1
9	Тема №9. Проектирование технологии организации и управления перевозок грузов и пассажиров в автотранспортной системе региона. Технология, организация и управление перевозками	1, 3,5	1	1	1

Фонд оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Количество элементов, шт.
ПК-1	1-2	текущий	письменный	тесты	10
ПК-1	3-4	текущий	письменный	тесты	10
ПК-1	5-6	текущий	письменный	тесты	10
ПК-1	7	текущий	письменный	тесты	10
ПК-1	8	текущий	письменный	тесты	10
ПК-1	9	текущий	письменный	тесты	10

10.1 Критерии оценивания компетенции

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Компетенции ПК-1 освоены на повышенном уровне.

Ответ на тестировании – 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Компетенции ПК-1 полностью освоены на базовом уровне.

Ответ на тестировании – 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. Компетенции ПК-1 частично освоены на базовом уровне.

Ответ на тестировании – 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Ответ на тестировании – менее 50 %.

**Описание шкалы оценивания
Текущий контроль.**

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
1.	Практическое занятие № 1. Проблема аварийности на регулируемых перекрестках вследствие проезда автомобилей на красный сигнал светофора	6	15
2.	Практическое занятие № 10. Методы анализа информации о ДТП и конфликтных ситуациях при постановке проблем БД В АТП	10	20
3.	Практическое занятие № 16. Оценка качества подготовки водителей	16	20
	Итого за 5 семестр		55
	Итого		55

Рейтинговый балл за текущее контрольное мероприятие.

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального ббалла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

Вопросы к экзамену

по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем»

Базовый уровень

- Охарактеризуйте роль личного (человеческого) фактора для безопасности дорожного движения
- Чем отличается деятельность водителя как оператора системы ВАДС от операторов других систем управления
- Что такое надежность водителя и какие факторы ее определяют
- Дайте определение понятия «информация» и охарактеризуйте этапы ее переработки водителем автомобиля
- Какие задачи должна решать Теория транспортных процессов и систем при совершенствовании дорожной информации и конструкции автомобилей
- Объясните влияние условных и безусловных рефлексов на надежность водителя.
- Назовите органы чувств (анализаторы), которые имеют наибольшее значение для надежной работы водителя автомобиля.
- Какие функции зрения обеспечивают пространственное восприятие водителя
- Перечислите общие свойства анализаторов.
- Дайте определение понятий «ощущение» и «восприятие».
- Дайте определение понятий «иллюзия» и «галлюцинация».
- Что такое простые и сложные сенсомоторные реакции
- Как влияет время реакции на безопасность дорожного движения
- От чего зависит время реакции водителя и каковы причины его увеличения
- Дайте определение внимания и охарактеризуйте его роль для водителя авто-

мобиля.

16. Что такое произвольное и непроизвольное внимание и как эти качества проявляются в деятельности водителя

17. Что такое осмотрительность и организация внимания водителя. Каково их значение для безопасности дорожного движения

18. Дайте определение мышления и охарактеризуйте его роль в деятельности водителя.

19. Что такое оперативная память, готовность памяти и как эти качества проявляются в деятельности водителя

20. Что такое профессиональный отбор и каково его значение для повышения надежности водителя.

21. Почему в темное время суток увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий

22. Какие нарушения зрительного восприятия возникают в темное время суток и как это влияет на поведение и надежность водителей

23. Перечислите мероприятия, направленные на снижение вероятности наезда на пешехода в темное время суток.

24. Почему нарушается зрительное восприятие при ослеплении водителей и как это влияет на их поведение и надежность

25. От чего зависит ощущение скорости и каковы причины ошибок водителей при ее оценке

26. Как влияет движение на больших скоростях на состояние водителя

27. Назовите причины утомления водителей.

28. Охарактеризуйте влияние утомления водителей на их состояние, работоспособность и надежность.

29. Что такое монотонность и как она влияет на водителя в дорожных условиях

30. Назовите три фазы развития утомления и охарактеризуйте их влияние на состояние и поведение водителей.

Повышенный уровень

31. Каким должен быть рациональный режим труда и отдыха водителей

32. Какое влияние оказывает на надежность водителей курение при управлении автомобилем

33. Какое влияние оказывает алкоголь на состояние и поведение водителей

34. Какое влияние оказывает на поведение наркотическое опьянение

35. Какие методы используются для экспертизы алкогольного опьянения водителей

36. Как влияет на работоспособность и надежность водителей болезненные состояния и прием лекарственных средств.

37. Какое содержание мы вкладываем в понятие «навыки, доведенные до автоматизма» и какова их роль в деятельности водителя

38. Охарактеризуйте сенсорные, мыслительные и двигательные водительские навыки.

39. Опишите три этапа формирования двигательных навыков.

40. От каких субъективных и объективных факторов зависит продуктивность навыков

41. Как влияет на надежность водителя положительный и отрицательный перенос навыков

42. Как влияет движение на больших скоростях на восприятие и оценку им дорожной информации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).

- Такой перечень должен быть систематизированным.
- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге.
- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).

- Если книга Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах).

- Если Вы раньше мало работали с учебно-методической литературой, то следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют **четыре основные установки в чтении научного текста**:

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и нескольких **видов чтения**:

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от бакалавра целеустремленности, повседневной самостоятельной работы

Практические занятия.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить получен-

ные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Подготовка к собеседованию способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к собеседованию, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На собеседовании студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по учебной дисциплине.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неустойчивые занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к собеседованию у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться.

Правила подготовки к собеседованию:

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно вопросам к собеседованию. Эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале!).
- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.
- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он на вопросы собеседования отвечать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.
- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Рябчинский А. И., Гудков В. А., Кравченко Е. А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. Учебник для авт.-дор. вузов и фак., М.: Академия, 2013, 255 с.
2. Мороз С. М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств. Учебник для авт.-дор. вузов и фак., М.: Академия, 2010, 208 с.
3. Кокарев А. Н., Низаметдинов А. М. Практикум по дисциплине «Организация дорожного движения», учебно-методическое пособие для специальности 190700.62 «Технология транспортного процесса», М.: Щит-М, 2011, 104 с.
4. Горев А.Э., Солодкий А.И., Пугачев И.Н., Горев А.Э. Организация дорожного движения. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО вузов России. Академия (Academia), 2013.
5. Джесси Рассел. Организация дорожного движения, VSD. 2013.

Дополнительная литература

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. Учеб. для авт.-дор. вузов и фак. М.: Транспорт, 2001. - 248 с.
2. Дитер Клебельсберг Транспортная психология, М.: Транспорт, 1988, 234 с.

Методическая литература

1. Гипертекстовые лекции;
2. Электронная версия практических работ.

Интернет-ресурсы

1. www.uchebniki-online.com – Учебники по организации и безопасности дорожного движения

Программное обеспечение

«Специальное программное не требуется»

Материально-техническая база

1. Компьютерная техника для осуществления тестирования студентов
2. Персональный компьютер (ноутбук), проектор, экран
3. Магнитно-маркерная доска